

Guide de remplissage de petites bouteilles de gaz 2000 (340 gr) et 2012 (2 kg).

Pour votre information complète, nous sommes obligés de mentionner que le remplissage de bouteilles de gaz pour votre propre usage professionnel ne peut en principe seulement se produire que si les lois et règlements locaux sont respectés.

Remplissage des bouteilles:

1. Connecter la grande bouteille avec la petite bouteille par moyen du raccord de remplissage. Ce raccord va directement sur les petites bouteilles (enlever le robinet de la bouteille).
2. Retourner la grande bouteille à l'envers.
3. Commencer par ouvrir la soupape d'air de la petite bouteille (taille de clé 10)
4. Ouvrir le robinet de la grande bouteille.
5. Le gaz liquide passe de la grande à la petite bouteille. Cela prend quelques secondes. Laissez le flux de gaz jusqu'il sort de la soupape (*).
6. Puis, immédiatement fermer d'abord le robinet de la grande bouteille ensuite fermer la soupape d'air de la petite bouteille.

(*). Du moment que le gaz sort de la vanne, la bouteille est en principe remplie pour 80 %. Il s'agit de la capacité maximale de la bouteille que l'on peut remplir et ceci pour un emploi sécurisé au soleil et ainsi de suite.

Remarque: pour toute sécurité l'emploi des bouteilles Sievert est de 10 ans. Toutes les bouteilles sont approuvées pour une utilisation sûre pendant cette période. Après 10 ans, les bouteilles ne seront plus utilisables. Vous trouverez la date de production sur l'anneau, au bas de la bouteille. Par exemple, 03-06 = mars 2006.

Sievert
Mars 2010

