

# Fiche technique

## GC 304



Détecteur de mouvements à radar avec possibilité de réglages individuels pour la commande de portes automatiques

### CHAMPS D'APPLICATION

- Commande de portes automatiques tournantes, coulissantes, accordéon, tambour et de portes coulissantes rondes
- Portes intérieures et portes extérieures

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Possibilités de réglage individuelles pour les conditions ambiantes exigeantes
- Configuration possible via un bouton-poussoir ou une télécommande
- Zone radar clairement définie (champ étroit ou large) avec détection fiable
- Le système de suivi des déplacements intégré détecte également les mouvements lents
- La détection du sens de fonctionnement et le masquage du trafic transversal réduisent la consommation d'énergie dans le bâtiment
- L'impulsion d'ouverture de la porte est déclenchée uniquement en cas de besoin

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nom commercial                 | GC 304                             |
| Dimensions                     | 120 x 80 x 50 mm                   |
| Technologie                    | Ondes radar électromagnétiques     |
| Courant de service             | 85 mA                              |
| Indice de protection           | IP54                               |
| Type de raccordement de câble  | Connecteur système enfichable      |
| Longueur du câble de connexion | 5000 mm                            |
| Hauteur de montage (max.)      | 4000 mm                            |
| Fréquence d'émission           | 24.175 GHz                         |
| Poids                          | 215 g                              |
| Température de service         | -20 - 55 °C                        |
| Humidité de l'air              | < 90 % relative, sans condensation |
| Conformité aux normes          | DIN 18650, EN 16005                |

### VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

| Désignation                              | Description                                     | N° d'identification | Couleur | Dimensions       | Type de montage |
|--|---|---------------------|---------|------------------|-----------------|
| GC 304 R Détecteur de mouvements à radar | Contrôle de toutes les portes automatiques GEZE | 103 608             | noir    | 120 x 80 x 50 mm |                 |

## ACCESSOIRES

### TÉLÉCOMMANDE POUR RADAR ET DÉTECTEUR

Télécommande à sensor



| Désignation                          | Description   | N° d'identification | Couleur | Dimensions       | Longueur |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------|------------------|----------|
| Télécommande pour radar et détecteur | Configuration et réglage des paramètres de GC 363, GC 339, GC 342 et GC 304. Compatible avec GC 362, GC 333, GC 333 C et ACTIV S GE | 103 810             | noir    | 130 x 50 x 20 mm | 130 mm   |

### KIT D'INSTALLATION AU PLAFOND GC 304 \*

Kit d'installation pour l'intégration du détecteur dans le plafond



| Désignation                          | Description  | N° d'identification | Couleur | Dimensions        | Type de montage     |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------|-------------------|---------------------|
| Kit d'installation au plafond GC 304 | Kit d'installation pour l'intégration du détecteur dans le plafond | 103 814             | noir    | 190 x 190 x 62 mm | intégrée au plafond |

### CAPOT DE PROTECTION ANTI-PLUIE GC 304 \*

Protège le sensor pour les installations en extérieur



| Désignation                           | Description  | N° d'identification | Couleur     | Dimensions        | Type de montage |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| Capot de protection anti-pluie GC 304 | Protection contre les précipitations à l'extérieur | 138 988             | transparent | 197 x 100 x 97 mm | Horizontal      |



---

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.