

PETITE RAMPE D'ACCÈS EXTÉRIURE WACCESS®


Pour franchir un petit ressaut de 2 à 4 cm, tout en respectant la pente à < 33 %, la PETITE RAMPE WACCESS® peut être fixée grâce à son adhésif ou seulement auto-portante.

INTÉRIEUR

AUTO-ADHÉSIF

EXTÉRIEUR

AUTO-PLOMBANT


NOUVEAU

| Ref. | Couleur | Long. | Poids | Qualité | Dureté Shore A | Rupture | Allong. | Spécificité |
|--------------|---------|-------|---------|---------|----------------|---------|---------|-------------|
| 63 00 00 ADH | | 1 m | 0,80 kg | SEBS | 80 | 8,7 MPa | 470 % | |
| 63 00 00 | | 1 m | 0,80 kg | SEBS | 80 | 8,7 MPa | 470 % | |


NOUVEAU

| Ref. | Couleur | Long. | Poids | Qualité | Dureté Shore A | Rupture | Allong. | Spécificité |
|--------------|---------|-------|---------|---------|----------------|---------|---------|-------------|
| 62 99 99 ADH | | 1 m | 1,10 kg | SEBS | 80 | 8,7 MPa | 470 % | |
| 62 99 99 | | 1 m | 1,10 kg | SEBS | 80 | 8,7 MPa | 470 % | |


NOUVEAU

| Ref. | Couleur | Long. | Poids | Qualité | Dureté Shore A | Rupture | Allong. | Spécificité |
|--------------|---------|-------|---------|---------|----------------|---------|---------|-------------|
| 62 99 98 ADH | | 1 m | 1,50 kg | SEBS | 80 | 8,7 MPa | 470 % | |
| 62 99 98 | | 1 m | 1,50 kg | SEBS | 80 | 8,7 MPa | 470 % | |


NOUVEAU

| Ref. | Couleur | Long. | Poids | Qualité | Dureté Shore A | Rupture | Allong. | Spécificité |
|--------------|---------|-------|---------|---------|----------------|---------|---------|-------------|
| 62 99 97 ADH | | 1 m | 1,85 kg | SEBS | 80 | 8,7 MPa | 470 % | |
| 62 99 97 | | 1 m | 1,85 kg | SEBS | 80 | 8,7 MPa | 470 % | |


NOUVEAU

| Ref. | Couleur | Long. | Poids | Qualité | Dureté Shore A | Rupture | Allong. | Spécificité |
|--------------|---------|-------|---------|---------|----------------|---------|---------|-------------|
| 62 99 96 ADH | | 1 m | 2,25 kg | SEBS | 80 | 8,7 MPa | 470 % | |
| 62 99 96 | | 1 m | 2,25 kg | SEBS | 80 | 8,7 MPa | 470 % | |

Accessibilité : Ce que dit la loi en page 108

RAMPE D'ACCÈS AMOVIBLE EN FIBRE DE VERRE WACCESS®

NOUVEAU


La RAMPE D'ACCÈS EN FIBRE DE VERRE WACCESS® permet le franchissement d'obstacle de 9,5 cm ou 12 cm en respectant une pente à 10 %. Facilement manipulable, elle est pliable et peu encombrante. Elle est dotée de poignée de transport.

Supporte 300 kg. Simple à mettre en place, elle permet d'accueillir des personnes à mobilité réduite de manière ponctuelle. Elle est antidérapante.

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

AUTO-PLOMBANT

| Ref. | Couleur | Largeur | Longueur | Poids | Qualité | Spécificité |
|----------|---------|---------|----------|----------|--------------------------|-------------|
| 63 00 20 | | 900 mm | 950 mm | 10,60 kg | Fibre de verre renforcée | |
| 63 00 21 | | 900 mm | 1 200 mm | 12,00 kg | Fibre de verre renforcée | |

Accessibilité : Ce que dit la loi en page 108

CE QUE DIT LA LOI

RAMPE D'ACCÈS

Lorsqu'un dénivelé ne peut être évité il est impératif d'installer temporairement ou définitivement une rampe d'accès.