

### PETITE RAMPE D'ACCÈS EXTÉRIEURE WACCESS®


Pour franchir un petit ressaut de 2 à 4 cm, tout en respectant la pente à < 33 %, la PETITE RAMPE WACCESS® peut être fixée grâce à son adhésif ou seulement auto-portante.

INTÉRIEUR

AUTO-ADHÉSIF

EXTÉRIEUR

AUTO-PLOMBANT



NOUVEAU

| Ref.         | Couleur | Long. | Poids   | Qualité | Dureté Shore A | Rupture | Allong. | Spécificité |
|--------------|---------|-------|---------|---------|----------------|---------|---------|-------------|
| 63 00 00 ADH |         | 1 m   | 0,80 kg | SEBS    | 80             | 8,7 MPa | 470 %   |             |
| 63 00 00     |         | 1 m   | 0,80 kg | SEBS    | 80             | 8,7 MPa | 470 %   |             |



NOUVEAU

| Ref.         | Couleur | Long. | Poids   | Qualité | Dureté Shore A | Rupture | Allong. | Spécificité |
|--------------|---------|-------|---------|---------|----------------|---------|---------|-------------|
| 62 99 99 ADH |         | 1 m   | 1,10 kg | SEBS    | 80             | 8,7 MPa | 470 %   |             |
| 62 99 99     |         | 1 m   | 1,10 kg | SEBS    | 80             | 8,7 MPa | 470 %   |             |



NOUVEAU

| Ref.         | Couleur | Long. | Poids   | Qualité | Dureté Shore A | Rupture | Allong. | Spécificité |
|--------------|---------|-------|---------|---------|----------------|---------|---------|-------------|
| 62 99 98 ADH |         | 1 m   | 1,50 kg | SEBS    | 80             | 8,7 MPa | 470 %   |             |
| 62 99 98     |         | 1 m   | 1,50 kg | SEBS    | 80             | 8,7 MPa | 470 %   |             |



NOUVEAU

| Ref.         | Couleur | Long. | Poids   | Qualité | Dureté Shore A | Rupture | Allong. | Spécificité |
|--------------|---------|-------|---------|---------|----------------|---------|---------|-------------|
| 62 99 97 ADH |         | 1 m   | 1,85 kg | SEBS    | 80             | 8,7 MPa | 470 %   |             |
| 62 99 97     |         | 1 m   | 1,85 kg | SEBS    | 80             | 8,7 MPa | 470 %   |             |



NOUVEAU

| Ref.         | Couleur | Long. | Poids   | Qualité | Dureté Shore A | Rupture | Allong. | Spécificité |
|--------------|---------|-------|---------|---------|----------------|---------|---------|-------------|
| 62 99 96 ADH |         | 1 m   | 2,25 kg | SEBS    | 80             | 8,7 MPa | 470 %   |             |
| 62 99 96     |         | 1 m   | 2,25 kg | SEBS    | 80             | 8,7 MPa | 470 %   |             |

Accessibilité : Ce que dit la loi en page 108

### RAMPE D'ACCÈS AMOVIBLE EN FIBRE DE VERRE WACCESS®

NOUVEAU



La RAMPE D'ACCÈS EN FIBRE DE VERRE WACCESS® permet le franchissement d'obstacle de 9,5 cm ou 12 cm en respectant une pente à 10 %. Facilement manipulable, elle est pliable et peu encombrante. Elle est dotée de poignée de transport.

Supporte 300 kg. Simple à mettre en place, elle permet d'accueillir des personnes à mobilité réduite de manière ponctuelle. Elle est antidérapante.

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

AUTO-PLOMBANT

| Ref.     | Couleur | Largeur | Longueur | Poids    | Qualité                  | Spécificité |
|----------|---------|---------|----------|----------|--------------------------|-------------|
| 63 00 20 |         | 900 mm  | 950 mm   | 10,60 kg | Fibre de verre renforcée |             |
| 63 00 21 |         | 900 mm  | 1 200 mm | 12,00 kg | Fibre de verre renforcée |             |

Accessibilité : Ce que dit la loi en page 108

### CE QUE DIT LA LOI

#### RAMPE D'ACCÈS

Lorsqu'un dénivelé ne peut être évité il est impératif d'installer temporairement ou définitivement une rampe d'accès.