



1

Robuste

Le corps résistant aux chocs et les coins renforcés en métal aident à résister aux environnements difficiles du chantier. Un joint d'étanchéité IP65 protège vos outils et accessoires de la pluie et d'autres débris de chantier.

2

SIMPLICITÉ - Compatibilité avec d'autres solutions de mobilité Bosch

Compatibilité totale avec le reste de la gamme L-BOXX Contractor et les produits L-BOXX, ProClick peuvent être fixés à l'aide des rails latéraux en aluminium

3

SANTÉ – Rouler, ne pas transporter

Les grandes roues vous permettent de rouler sur n'importe quel terrain, de sorte que vous n'avez pas à les transporter à la main toute la journée

Marketing et logistique

SKU	1600A037E1
Code EAN	4053423619041
Dimension de l'outil (LxWxH)	559 x 530 x 476 mm
Dimension de l'emballage (LxWxH)	à déterminer
Poids (brut/net)	à déterminer / 11 kg (non définitif)

Informations techniques

Capacité totale en poids	[kg]	113
Mécanisme d'interconnexion de la capacité de chargement	[kg]	100
Diamètre de roue	[mm]	241
IP	[#]	65
Poignée télescopique (pour tirer)	[o/n]	oui
Poignée avant (pour le découplage)	[o/n]	non
Poignée latérale (pour faciliter le transport)	[o/n]	oui
Compatibilité ProClick	[o/n]	oui

Composition

Composition	SKU
Boîte à outils à roues	1600A037E9
Plateau ouvert	à déterminer

Groupes cibles

Groupes cibles	Applications
Tous les métiers	Organisation et transport efficaces des outils, accessoires, etc.