

DRV150ZJ

Riveteuse 18 V Li-Ion \varnothing 4,8 mm (Produit seul)

Pour la fixation des rivets de diamètre 2,4 - 3,2 et 4,8 mm

Code EAN : 0088381876452



LXT
6.5|4|3|2|1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Force de traction	10000 N
Tension	18 V

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
-------------------------------	--------

Amplitude du mouvement

Longueur de course	25 mm
--------------------	-------

Capacités spécifiques

Diamètre rivet de série	\varnothing 4,8 mm
Diamètres rivets optionnels	\varnothing 2,4/3,2/4.0/4,8 mm
Accessoires Diam. rivets optionnels	Voir ACC OPTIONNELS
\varnothing max rivet	\varnothing 4,8 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h)	2,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	75 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	320 x 79 x 287 mm
Poids net EPTA	1,9 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm
- Jusqu'à 3600 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier \varnothing 4,8 mm)
- Système de maintien du rivet : il n'est pas nécessaire de le maintenir à la main
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Nez fin : Meilleure visibilité et permet l'accès aux endroits exigus

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pack Énergie 18 V Li-Ion (2 batteries + 1 chargeur double) avec coffret MAK PAC (198077-8, 197504-2, 197629-2)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK PAC
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 1 X 191D57-7 Graisse
- 1 X 199729-4 Kit accessoire pour rivet 2.4 mm
- 1 X 199728-6 Kit accessoire pour rivet 3.2 mm
- 1 X 191C04-2 Kit accessoire pour rivet 4.0 mm
- 1 X 835A34-8 Moulage