

Robot Tondeuse

RM350D

24 cm - 18V Li ion

Performances de déplacement élevées sur les pentes

Un robot tondeuse conçu pour tondre la pelouse et se recharger automatiquement pour atteindre un taux de fonctionnement élevé de 3 500 m² grâce à une charge rapide. Spécification de la zone de travail avec des fils. Angle d'escalade maximal 26°. Le réglage d'un code PIN et de la fonction d'alarme dissuade le vol de la machine.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Composant batterie	Li-ion
Largeur de coupe	24 cm
Hauteur de tonte	20 - 60 mm
Positions de taille de coupe	9
Vitesse à vide max	2300 min ⁻¹
Temps de charge moyen	40 min
Tour / min mode normal	2300 min ⁻¹
Vitesse de déplacement en avant	1,7 km/h
Capacité d'escalade maximale	26 °
Autonomie max	135 min
BL Motor	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	59 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3,1 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Faible niveau sonore pour une utilisation adaptée aux zones résidentielles et aux espaces publics

Code EAN 0197050002600

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

1913M9-3

9 lames avec vis pour RM350D



1913N2-4

Fil délimitation/guidage 150 m pour



1913N6-6

50 piquets de terre pour RM350D



1913N8-2

5 Borniers du fil de délimitation et du



413S66-9

Piquet de station pour RM350D



654902-8

Terminal pour RM350D



699234-6

Rallonge chargeur pour RM350D



783204-6

Clé hexagonale 6mm



■ PRODUITS DE SÉRIE

630E33-7

Chargeur pour RM350D



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

1913N4-0

Kit de réparation du câblage pour



1913Y3-9

Fil délimitation/guidage 50 m pour

