



## D27111



## ELU0172

Puissance absorbée	1500 Watts
Puissance utile	1100 Watts
Vitesse de la lame	3000 t/min
Diamètre de la lame	305 mm
Alésage de la lame	30 mm
Inclinaison de la lame	45 °
Capacité en coupes d'onglets (droite/gauche)	60/50 °
Capacité de coupe à 90°/90° (hauteur maxi x largeur maxi)	220x90 mm
Capacité de coupe à 90°/90° (largeur maxi)	220x90 mm
Capacité de coupe à 45°/90° (Hauteur maxi) - Inclinaison gauche	155x90 mm
Capacité de coupe à 45°/90° (Hauteur maxi) - Inclinaison gauche	155x90 mm
Capacité de coupe à 90°/45° (Largeur maxi) - coupe d'onglet droite	220x50 mm
Capacité de coupe à 90°/45° (Largeur maxi) - coupe d'onglet gauche	220x50 mm
Capacité de coupe maximale à 45°/45°	155x50 mm
Hauteur de coupe maximale en délignage à 90°/90°)	51 mm
Poids	26.5 kg
Profondeur	800 mm
Longueur	580 mm
Hauteur	710 mm
Capacité de coupe maximale à 90°/90°	220x90 mm
Profondeur maximale de coupe	51 mm
Capacité de tronçonnage maximale	220 mm
Capacité longitudinale maximale [droite]	200 mm
Capacité longitudinale maximale [gauche]	220mm

- Scie combinée pour coupes d'onglets et délignages
- Moteur à induction 1500 Watts pour répondre aux applications les plus contraignantes
- Faible poids, facilement transportable
- Système radial permettant d'obtenir une grande capacité de coupe d'onglets

Livraison en standard

- lame carbure
- poussoir
- clé de service
- guide parallèle
- protecteur de lame