

Scie à ruban descente assistée

SX818 DV

Caractéristique Techniques

| | |
|--------------------|------------------|
| Puissance Moteur | 2 Kw |
| Tension Moteur | 230V |
| Dimension du ruban | 2080x20x0,9 |
| Archet Pivotant | 60°D |
| Ouverture étau | 230mm |
| Plage de vitesse | 30 à 80m/min |
| Dimensions | 715x1326x1750 mm |
| Poids | 200kg |



Capacités de Coupe

| | |
|---------|-------------|
| ○ 90° | 180mm |
| □ 90° | 180 x 180mm |
| □ 90° | 210 x 140mm |
| ○ 45° D | 115mm |
| □ 45° D | 110 x 110mm |
| ○ 60° D | 60mm |
| □ 60° D | 60 x 60mm |

Accessoires Optionnels

Rubans



- | | |
|--------|------------------------------------|
| 2072/5 | RUBAN 2080x19x0.9 - 10/14dts(5pcs) |
| 2073/5 | RUBAN 2080x19x0.9 - 6/10dts(5pcs) |
| 2074/5 | RUBAN 2080x19x0.9 - 5/8dts(5pcs) |
| 2075/5 | RUBAN 2080x19x0.9 - 4/6dts(5pcs) |
| 2076/5 | RUBAN 2080x19x0.9 - 2/3dts (5pcs) |



2017C Table d'entrée 2ml



2020 Table de sortie 3ml avec butée manuelle