



SR 211 DAV

(Ref. 20114130)

Sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium
Usage régulier

Garantie :  

Informations produits :

- Archet en fonte aciérée
- Guides ruban équipés de roulements assurant une excellente résistance à l'usure du ruban
- Guide ruban mobile antérieur réglable
- Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique
- Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
- Microrupteur et manomètre de tension ruban
- Etau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu
- Variateur de vitesse électronique
- Pupitre de commande en façade
- Commandes très basse tension 24 V
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Carter ruban équipé d'un microrupteur positif
- Protection du moteur par disjoncteur thermique
- Moteur avec réducteur coaxial

Livrée avec:

- socle
- ruban
- butée de coupe réglable de 500 mm

Caractéristiques techniques :

- Hauteur (cm) : 160.00
- Largeur (cm) : 146.00
- Longueur (cm) : 100.00
- Poids net (Kg) : 155.00
- Puissance (kW) 1,5
- Alimentation (V) 230 V mono
- Vitesse (m/min) 20 : 90
- Capacité de coupes (mm) à 90° en rond 170
- Capacité de coupes (mm) à 90° en carré 170
- Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 200 x 160
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 110
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 110
- Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 125 x 85
- Ouverture d'étau (mm) 200
- Hauteur de travail (mm) 880
- Ruban (mm) 2080 x 20 x 0.9