

# Scie circulaire à métaux LXT

## DCS553ZJ

LXT - 18 V Li-Ion - Ø 150 mm -  
Produit seul

### Bac de récupération des copeaux

Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée. Moteur sans charbon.  
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



**LXT** **BL** **ADT** **XPT** **18V**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	4200 min <sup>-1</sup>
Max. Profondeur de coupe à 90 ° diamètre de la lame	57,5 mm 150 x 20 mm
Frein électronique	✓
Clés	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	114 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	103 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	267 x 186 x 250

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail

Code EAN 0088381865258

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**783203-8**  
Clé BTR 5



**821551-8**  
Coffret MAKPAC



**837628-9**  
Moulage MAKPAC



**B-46296**  
LAME CARBURE METAL 150x20 mm



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**B-46296**  
LAME CARBURE METAL 150x20 mm

