

Scies circulaires

**DCS565NT****18V XR Brushless Scie circulaire 165mm en coffret TSTAK - sans accu ni chargeur****Caractéristiques**

- Moteur Brushless pour une meilleur autonomie et durabilité
- FR - Extremely durable tool design, including a cast aluminum base for repetitive, accurate cuts
- Inclinaison de la lame jusqu'à 50°
- FR - Ultra thin kerf 165 mm, 24 tooth carbide-tipped blade allows for efficient run time and fast, smooth cut finish at maximum 55 mm depth of cut
- Équilibre optimisé
- Frein électronique du moteur pour un meilleur contrôle et plus de sécurité
- Poignée supplémentaire pour plus de sécurité grâce à une tenue à deux mains de la scie
- Compatibilité avec le système de connexion d'aspiration DEWALT AirLock, simple et efficace
- Facile à accrocher sur le chantier grâce au crochet de chevron
- Dispositif de soufflage des poussières et des débris intégré pour plus de visibilité de la coupe
- Lampe LED pour une meilleur visibilité

**Spécifications**

Puissance absorbée	Watts
Puissance utile	Watts
Vitesse à vide	4950 tr/min
Diamètre de la lame	165 mm
Alésage de la lame	20 mm
Inclinaison de la lame	°
Profondeur de coupe maximale à 90°	55 mm
Max. Profondeur de coupe à 90°[avec rail de guidage]	mm
Profondeur de coupe maximale à 45°	42 mm
Max. Profondeur de coupe à 45°[avec rail de guidage]	mm
Poids	2.8 kg
Longueur	314 mm
Hauteur	175 mm
Niveau de vibrations main/bras	2.5 m/s ²
Incertitude K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
Pression sonore	94 dB(A)
Incertitude K 1 (Bruit)	3 dB(A)
Puissance sonore	105 dB(A)
Incertitude K 2 (Bruit)	3 dB(A)
Type de batterie	
Voltage	Volts
Capacité de la batterie	Ah
Valeur de vibration - m	m/s ²
Incertitude K 2 (Vibration)	m/s ²

Équipement de série

- Lame carbure 24 dents
- guide parallèle
- Clé Allen (1)
- Adapteur d'aspiration (1)
- Coffret TSTAK (1)

Caractéristiques de la garantie

- DEWALT Extension de garantie européenne jusqu'à 3 ans (sur enregistrement de votre produit)