

767694

Scie circulaire portative HK 85 EB-Plus



Caractéristiques



Points forts

- Le moteur endurant de 2.300 W avec électronique de puissance assure une force constante lors du sciage
- Maniement sûr et confortable grâce au dispositif de réglage de la profondeur de coupe avec fonction plongeante, commande à distance du capot basculant et sabot de guidage
- Réglage angulaire avec fixation centrale de 0 à 60°
- Avec le dispositif de rainurage (accessoire en option), la scie circulaire à main devient une fraiseuse à rainurer
- En combinaison avec le rail pour coupes d'onglets : réalisation rapide, à angle précis et mobile de coupes en large
- Sciage sûr et parfaitement rectiligne sur le rail de guidage

Principales utilisations

- Coupes longitudinales et transversales jusqu'à une épaisseur de matériau de 85 mm
- Grande polyvalence, pour des coupes d'onglet jusqu'à 60°
- Découpe de madriers, poutrelles et planches
- Découpe de panneaux, matériaux d'isolation en bois et plaques sandwich

Equipement standard

- lame de scie standard HW W24
- guide parallèle
- clé de service

Emballage



en SYSTAINER SYS 5 T-LOC

Caractéristiques techniques



| | | |
|------------------------------|-----------|-------------------|
| Puissance absorbée | 2300 | W |
| Régime à vide | 1500-3300 | min ⁻¹ |
| Ø de lame | 230 | mm |
| Plage angulaire | 0-60 | ° |
| Profondeur de coupe 0° ; 90° | 0-85 | mm |
| Profondeur de coupe à 45/60° | 62/47 | mm |
| Ø raccord d'aspiration | 27/36 | mm |
| poids | 7,0 | kg |