

Système de mise à longueur KSS 300 MaxiMAX dans le coffret T-MAX

Référence.: 916702

Code EAN: 4032689153056

- ▶ Livrer d'origine avec rail flexible 1,4m
- ▶ Livrer d'origine avec des brides de serrage pour rail flexible
- ▶ Système complet dans le coffret T-MAX



Caractéristiques

Profondeur de coupe avec règle de 0°	40 mm
Profondeur de coupe avec règle à 45°	27 mm
Profondeur de coupe sans règle à 0°	42 mm
Plage de pivotement	0 - 45 °
Longueur de coupe	300 mm
Coupes angulaires	+45 – -60 °
Vitesse nominale à vide	8800 tr/min
Puissance absorbée	900 W
Poids avec règle	3,0 kg
Moteur universel	230 V / 50 HZ

Accessoires standards

- 1 Guide-Flexi FX 140, 1,4 m avec protecteur anti-éclats; Réf. 204372
- 2 Mors de serrage; Réf. 203773
- 1 Lame de scie au carbure 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 40 dents, denture plate/trapézoidale; Réf. 092559
- 1 Guide parallèle; Réf. 203180
- 1 Manchon d'aspiration; Réf. 203782
- 1 Clé à fourche 4 mm; Réf. 093074
- 1 Câble d'alimentation 4 m; Réf. 087323

Exemples



Vous obtenez un système extrêmement fonctionnel à une main grâce au raccord fixe entre la scie circulaire portable et la règle de mise à longueur.



En combinaison avec le Guide-Flexi FX 140 enroulable, des coupes de précision atteignant 1,4 m de longueur ne présentent pas le moindre problème.



Finition parfaite : Les butées de protection de la scie circulaire portable permettent l'exécution facile d'arasements à partir d'une largeur de 13 mm.



Un système, cinq scies, un coffret: KSS 300 comme scie de mise à longueur, scie plongeante, araseuse pour plafond, scie circulaire portable ou scie circulaire portable avec Guide-Flexi FX 140 pour les coupes guidées.

Applications

- ▶ Coupes de mises à longueur avec dispositif de guidage
- ▶ Coupes longitudinales et en biais
- ▶ Coupes en plongée, découpes et joints creux à partir de 13 mm
- ▶ Ex. de matériel: panneaux, portes, plans de travail, parquets et stratifiés, coffrages

Avantages

- ▶ La KSS 300 a, indépendamment du réglage d'angle avec ou sans guide, un renvoi d'angle ce qui lui permet d'avoir toujours un seul repère pour travailler.
- ▶ Il est facile de séparer la scie circulaire portable du guide de mise à longueur en appuyant simplement sur un bouton - seule, elle est équipée de toutes les fonctions de la série MAFELL-KSP.
- ▶ Les goupilles d'arrêt fixes et un guide pouvant être réglé avec précision grâce à une graduation importante permettent des coupes biaisées et angulaires précises.

Description

Le plus important dans le domaine de l'aménagement intérieur : la précision. C'est la raison pour laquelle le système de mise à longueur KSS 300 se concentre sur toutes les fonctions importantes grâce à une maniabilité parfaite.

Grâce à un système de travail de mise à longueur enclenchable sur la KSS 300 vous obtenez un système ultrafonctionnel destiné aux coupes biaisées et à onglet avec un ressort de rappel qui ramène la KSS 300 dans sa position initiale.

La scie circulaire portable de 42 mm garantit de la puissance dans toutes les situations et préserve, avec un poids de 2,4 kg, sa maniabilité particulière et sa légèreté grâce à sa construction en magnésium coulé sous pression.

Le tout, combiné au coffret de transport T-MAX, donne un système de mise à longueur compact qui se prête particulièrement aux arasements, aux coupes longitudinales, aux coupes inclinées, aux coupes plongeantes et transversales ou également aux coupes à main levée.

Accessoires / Outils



Guide-Flexi FX 140
1,4 m avec protecteur anti-eclats



Sac à poussière
complète



Serre-joint
pour fixation de la règle de guidage sur la pièce à usiner



Lame de scie au carbure
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 40 dents, denture trapézoïdale pour l'aggloméré laminé



Lame de scie au carbure
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 12 dents, denture alternée, pour coupes longitudinales, bois



Lame de scie au carbure
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 40 dents, denture plate/trapézoïdale, pour coupes fines, bois



Lame de scie au carbure
120 x 1,2/1,8 x 20 mm, 24 dents, denture alternée, pour usage universel, bois

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de