

## Système de mise à longueur KSS 60 cc

Référence.: 919101

Code EAN: 4032689192567

► En carton



### Caractéristiques

Profondeur de coupe avec règle de 0°	0 – 61 mm
Profondeur de coupe avec règle à 45°	0 – 47 mm
Profondeur de coupe sans règle à 0°	0 – 67 mm
Profondeur de coupe sans règle à 45°	0 – 53 mm
Plage de pivotement	0 – 45 °
Longueur de coupe	408 mm
Coupes angulaires	-60 – +60 °
Vitesse nominale à vide	2700 – 4700 tr/min
Puissance absorbée	1800 W
Poids avec règle	6,1 kg
Moteur universel	230 V / 50 Hz

### Accessoires standards

1 Guide parallèle

1 Dispositif de guidage 400; Réf. 204010

1 Clé à six pans 5 mm; Réf. 093034

1 Lame de scie au carbure 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, 32 dents, denture alternée, pour coupes fines dans le bois; Réf. 092489

1 Câble d'alimentation 4 m; Réf. 087323

## Exemples



Tout-en-un : sur la scie à règle de guidage, la machine et la règle de guidage sont solidaires.



La graduation bien lisible permet d'obtenir des angles d'une très grande précision.



La goupille d'arrêt fixe et la butée réglable permettent que le système puisse être utilisé pour des coupes d'angle de  $+60^\circ$  à  $-60^\circ$ .



Grâce à la graduation angulaire de grande dimension et au double serrage précis, des coupes en onglet parfaitement ajustées peuvent être réalisées.

## Applications

---

- ▶ Coupes de mises à longueur avec dispositif de guidage
- ▶ Coupes longitudinales et en biais
- ▶ Découpes et coupes en plongée
- ▶ Ex. de matériel: bois massif, panneaux, isolants, portes, plans de travail, travaux en intérieur et rénovations

## Avantages

---

- ▶ Grâce au système pivotant unique en son genre, une profondeur de coupe de 47 mm (règle comprise) peut être toujours atteinte pour des angles compris entre 0° et 45°.
- ▶ Par simple pression d'un bouton, la machine peut être séparée de la règle de guidage et utilisée avec toutes les possibilités d'application de la K 65 cc.
- ▶ La profil anti-derapant emballe maintient le système de mise à longueur en toute sécurité sur le matériau et protège la surface de la pièce contre toute détérioration.

## Description

---

Avec leur faible poids et une profondeur de coupe pouvant atteindre 60 mm sur la règle, les nouvelles scies performantes à règle de guidage de MAFELL marquent un tournant, par exemple dans l'aménagement intérieur.

Après chaque coupe, la scie retourne automatiquement dans sa position initiale et permet une longueur de coupe maximale de 408 mm en pleine profondeur de coupe.

Un paquet de puissance et des couples de rotation élevés ont désormais un nom: CUprex, le moteur de haute capacité avec mécanisme électronique numérique à puissance optimisée et nouvelle commande technique. La vitesse de rotation peut être progressivement réglée en fonction des différents matériaux et applications.

Plus besoin de dévisser le couteau diviseur – le FLIPPKEIL vous offre un confort optimal lors d'une coupe plongeante et une grande sécurité d'utilisation.

## Accessoires / Outils



Règle de guidage F 80  
longueur 0,8 m



Règle de guidage F 160  
longueur 1,6 m



Règle de guidage F 310  
longueur 3,1 m



Butée angulaire F-WA



Tuyau flexible FXS-L  
jusqu'à longueur 3,2 m



Lot housse de transport  
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + housse  
de transport



Embouts F-EK  
2 pièces



Pare-éclats F-SS 3,4M  
longueur 3,4 m



Dispositif de guidage 770  
longueur de coupe 770 mm



Lame de scie au carbure  
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, 24 dents, denture  
alternée, pour usage universel dans le bois



Lame de scie au carbure  
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, 56 dents, denture  
alternée, pour coupes transversales dans le bois



Règle de guidage F 110  
longueur 1,1 m



Règle de guidage F 210  
longueur 2,1 m



Pièce de raccordement F-VS  
pour raccorder deux règles de guidage



Système d'aspiration MAFELL Aerofix  
F-AF 1  
avec règle de guidage 1,3 m, adaptateurs pour  
en haut et en bas, tuyau flexible



Housse de transport F 160  
pour règles de guidage jusqu'à une longueur de  
1,6 m



Lot housse de transport  
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM  
+ housse de transport



Profil anti-dérapant emballé F-HP  
6,8M  
longueur 6,8 m



Serre-joint F-SZ 100MM  
pour fixation de la règle de guidage sur la pièce  
à usiner



Lame de scie au carbure  
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, 16 dents, denture  
alternée, pour coupes longitudinales dans le  
bois



Lame de scie au carbure  
185 x 1,4/2,4 x 20 mm, 32 dents, denture  
alternée, pour coupes fines dans le bois



Guide inférieur MF-UA

## Contactez-nous

---

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144  
Fax: +49 7423 812-102  
Email: [export@mafell.de](mailto:export@mafell.de)