

## Système de mise à longueur KSS 80 Ec / 370

Référence.: 918501

Code EAN: 4032689187969

► En carton



### Caractéristiques

Profondeur de coupe avec règle de 0°	82 mm
Profondeur de coupe avec règle à 45°	55,5 mm
Profondeur de coupe sans règle à 0°	88 mm
Profondeur de coupe à 60°	0 - 38,5 mm
Coupes angulaires	-1 to + 48 °
Plage de pivotement	0 - 60 °
Vitesse nominale à vide	2250 - 4400 tr/min
Puissance absorbée	2300 W
Poids	8,3 kg
Moteur universel	230 V / 50 Hz

### Accessoires standards

1 lame de scie au carbure 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 12 dents, denture alternée, pour coupes longitudinales dans le bois; Réf. 092590

1 Guide parallèle; Réf. 205323

1 Manchon d'aspiration; Réf. 205290

1 Clé à six pans 5 mm; Réf. 093034

1 Dispositif de guidage 370; Réf. 205310

1 Câble d'alimentation 4 m; Réf. 087888

## Exemples



La KSS 80 Ec / 370 peut tout simplement être enlevée de son rail technique pour utiliser notre système de règle F.



Tout à partir d'une main. La scie est combinée avec la règle et est ainsi le seul système de mise à longueur à une main au monde.



La graduation bien lisible permet d'obtenir des angles d'une très grande précision.



La goupille d'arrêt fixe et la butée réglable permettent que le système puisse être utilisé pour des coupes d'angle de  $+50^\circ$  à  $-60^\circ$ .

## Applications

---

- ▶ Coupes de mises à longueur avec dispositif de guidage
- ▶ Coupes longitudinales et en biais
- ▶ Découpes et coupes en plongée
- ▶ Ex. de matériel: bois massif, panneaux, isolants, portes, plans de travail, travaux en intérieur et rénovations

## Avantages

---

- ▶ La profondeur de coupe peut être ajustée et fixée en un seul geste.
- ▶ La profil anti-derapant emballe maintient le système de mise à longueur en toute sécurité sur le matériau et protège la surface de la pièce contre toute détérioration.
- ▶ Grâce à la fermeture rapide la machine peut être séparée du guide en un tour de main. Ainsi elle est également utilisable comme scie circulaire séparément avec toutes les fonctions de la série MAFELL-KSP.

## Description

---

Avec le nouveau système de mise à longueur KSS 80 Ec / 370 de MAFELL, la puissance et la précision s'allient à la convivialité et l'ergonomie. Ces propriétés se combinent dans la machine en un système unique en son genre.

Après chaque coupe, la scie retourne automatiquement dans sa position initiale et permet une longueur de coupe maximale de 370 mm en pleine profondeur de coupe.

Puissance concentrée et couples élevés ont un nom: CUprex, le moteur haute capacité avec équipement électronique numérique à rendement optimisé et nouvelle technique de commande. Le régime de la KSS 80 Ec / 370 peut être réglé en continu en fonction des matériaux et des applications.

Plus besoin de dévisser le couteau diviseur – le FLIPPKEIL vous offre un confort optimal lors d'une coupe plongeante et une grande sécurité d'utilisation.

## Accessoires / Outils



Règle de guidage F 80  
longueur 0,8 m



Règle de guidage F 160  
longueur 1,6 m



Règle de guidage F 310  
longueur 3,1 m



Butée angulaire F-WA



Tuyau flexible FXS-L  
jusqu'à longueur 3,2 m



Lot housse de transport  
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + housse  
de transport



Embouts F-EK  
2 pièces



Pare-éclats F-SS 3,4M  
longueur 3,4 m



Guide parallèle  
K 85-PA



Mallette de transport  
L-Max



Lame de scie au carbure  
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 56 dents, denture  
alternée, pour coupes transversales dans le bois



Règle de guidage F 110  
longueur 1,1 m



Règle de guidage F 210  
longueur 2,1 m



Pièce de raccordement F-VS  
pour raccorder deux règles de guidage



Système d'aspiration MAFELL Aerofix  
F-AF 1  
avec règle de guidage 1,3 m, adaptateurs pour  
en haut et en bas, tuyau flexible



Housse de transport F 160  
pour règles de guidage jusqu'à une longueur de  
1,6 m



Lot housse de transport  
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM  
+ housse de transport



Profil anti-dérapant emballé F-HP  
6,8M  
longueur 6,8 m



Serre-joint F-SZ 100MM  
pour fixation de la règle de guidage sur la pièce  
à usiner



Rouleau-guide  
K 85-UA



Lame de scie au carbure  
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 24 dents, denture  
alternée, pour coupes longitudinales et  
transversales



Lame de scie au carbure  
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 12 dents, denture  
alternée, pour coupes longitudinales dans le  
bois

## Contactez-nous

---

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4  
D-78727 Oberndorf / Neckar  
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144  
Fax: +49 7423 812-102  
Email: [export@mafell.de](mailto:export@mafell.de)