Scie circulaire LXT

DSS610RMJ

18 V Li-Ion - Ø 165 mm - 4 Ah

Coupe facile grâce à une vitesse de 3 700 tr/min

Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite. Éclairage double LED. Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe. Base en aluminium avec repère du trait de coupe. Ergonomie Soft Grip. Livrée en coffret Makpac.



LXT 18V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	40 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	36 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 50 °
Vitesse à vide max	3700 min^{-1}
Protection de la batterie	✓
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	91 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s^2
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s^2
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,0 - 3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	347 x 202 x 228 mm

AVANTAGES PRODUITS

- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil
- Conception compacte et légère
- Raccord d'extraction des poussières amovible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381666831

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

419283-5
Raccord à poussières Ø 25 / 31 mm



821551-8
Coffret MAKPAC



837642-5
Moulage MAKPAC



B-09173
Lames carbure ''Specialized'' bois,



PRODUITS DE SÉRIE

197265-4 (2x)
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 4 Ah -



195584-2
Chargeur rapide Makstar Li-Ion, Ni-



ACCESSOIRES OPTIONNELS

164095-8
Guides parallèles pour scies



419283-5
Raccord à poussières Ø 25 / 31 mm



783203-8
Clé BTR 5



821551-8
Coffret MAKPAC



837642-5
Moulage MAKPAC



B-09173
Lames carbure ''Specialized'' bois,



B-09248
Lame de scie circulaire, spécialisé



B-32960
Lame de scie circulaire, alliage T.C.T

