

Scie circulaire sur table sans fil

CSC SYS 50 EB-Basic-Set

Réf.: 577371

09.04.2026



Sciage précis à emporter. La scie circulaire sur table sans fil au format Systainer

Avantages et bénéfices

- › Polyvalence : coupes parallèles jusqu'à 280 mm ; largeur de coupe jusqu'à 450 mm. Coupes en biais de -2° à 47°
- › Pratique : pour une hauteur de coupe jusqu'à 35 mm ou des coupes en biais jusqu'à -10° ; idéal pour la contre-dépouille des listels
- › Compacte et mobile : elle se transporte à une seule main grâce au format pratique du Systainer. Encore plus léger avec le châssis UG-CSC-SYS
- › Précision maximale : l'afficheur numérique permet de régler la hauteur et l'angle électroniquement avec le bouton de sélection, au dixième de millimètre près
- › Reproductible : le réglage de la hauteur et de l'angle (mm et pouce) se fait à l'aide de l'afficheur numérique sans erreur de paralaxe. Ainsi, les coupes seront répétables avec la même précision.
- › Pratique : Il est possible d'enregistrer en favoris, quatre positions de lame de scie et de les sélectionner sur l'afficheur numérique
- › Butée parallèle très précise : butée parallèle robuste avec double blocage (via un seul levier de serrage) pour un positionnement précis et des résultats parfaits de coupe
- › Butée angulaire très précise : la butée angulaire est orientée de façon optimale via une rainure sur le chariot coulissant et serrée de façon centrale. Pour des angles d'onglet compris entre -70° et $+70^{\circ}$
- › Absolument sans à-coups : chariot coulissant à roulement à billes pour des coupes parallèles et en biais d'une extrême précision
- › Puissant : le moteur EC-TEC sans charbons doté d'une vitesse élevée de 6 800 tr/min garantit une cadence de sciage rapide et des résultats parfaits de coupe
- › Endurante : La combinaison d'un moteur EC-TEC sans charbons et d'un système à deux batteries avec deux batteries de 18 V (à partir de 4,0 Ah) assure une longue durée de vie
- › Longévité : le moteur EC-TEC est robuste, d'une grande longévité et sans entretien
- › S'adapter au matériau : avec les lames de scie pour chaque matériau ; la présélection de vitesse adaptée au matériau se fait sur l'afficheur numérique
- › Faible dégagement de poussières : sac récupérateur pour un faible dégagement de poussières même sans aspirateur
- › Environnement de travail propre et sain : Idéal également en combinaison avec les aspirateurs sans fil Festool
- › Compatibilité : convient à l'ensemble du système de Systainer de Festool et à l'aménagement de véhicule bott
- › Châssis flexible : Le châssis UG-CSC-SYS est la solution de transport parfaite jusqu'au lieu d'intervention ainsi que la table idéale de travail dans une seule machine
- › Unique : trois ans de garantie même sur les batteries et les chargeurs

Principales utilisations

- › Coupes transversales jusqu'à 450 mm de large, avec précision et rapidité avec le chariot coulissant intégré
- › Coupes en long jusqu'à une hauteur de 48 mm et une largeur de 280 mm avec support sûr sur la table rabattable intégrée
- › Coupes en biais de -2° à 47° (-10° possible avec une plage de profondeur de coupe limitée à 21 - 32 mm) grâce à la lame de scie orientable
- › Réglage précis de la hauteur et de l'angle à l'aide de moteurs pas-à-pas électriques. Se règle à 0,1 mm près et pilotable avec un afficheur
- › Transport pratique grâce au format maniable du Systainer

Livraison standard

lame de scie circulaire WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42; guide parallèle; bois de poussée; butée angulaire encliquetable; sac récupérateur de poussière; guide-lame pour coupes cachées; guide-lame avec capot de protection; clé Allen OC 6; 1 x châssis UG-CSC-SYS

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (tension nominale)	2 x 18	V
Régime à vide	4500 – 6800	min ⁻¹
Trou de fixation lame de scie	20	mm
Angle d'inclinaison	-10 - +47	°
Hauteur de coupe à 0°	0 - 48	mm
Hauteur de coupe à 45°	0 - 34	mm
Hauteur de coupe à -10°	21 - 32	mm
Angle coupe d'onglet	0 - 70	°
Largeur de coupe parallèle	280	mm
Hauteur de la table	228	mm
Dimensions (L x l x h)	512 x 396 x 296	mm
Ø raccord d'aspiration	27	mm
Type d'alimentation	Batterie	
Poids du produit sans accessoires	15	kg

Informations concernant le bruit et les vibrations

Scies: Série de normes EN	62841-3-1	
Scies: Incertitude (bruit) K	3	dB
Scies: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	98	dB(A)
Scies: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	85	dB(A)

Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Châssis de transport	UG-CSC-SYS	577001	4014549391037
	Batterie	BP 18 Li 5,0 ASI	577660	4014549418185
	Batterie	BP 18 Li 5,0 AS	577702	4014549417324
	Sac récupérateur de poussière	SB-CSC SYS	577984	4014549436547
	Set Énergie	SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO	577707	4014549418376

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Lame de scie circulaire	HW 168x1,8x20 PW16	205763	4014549390368
	Lame de scie circulaire	HW 168x1,8x20 W28	205764	4014549390375

Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Lame de scie circulaire	HW 168x1,8x20 WD42	205765	4014549390382
	Lame de scie circulaire	HW 168x1,8x20 TF 52	205766	4014549390399
	Lame de scie circulaire	HW 168x1,8x20 F/FA 52	205767	4014549390412

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aspirateurs sans fil	CTLIC MINI I-Basic	577065	4014549394465
	Scie plongeante	TS 60 KEBQ-Plus	576721	4014549373620
	Scie plongeante	TS 60 K-Plus Master Edition	577847	4014549429969
	Scie plongeante	TS 60 KEBQ-Plus	576723	4014549373644
	Scie plongeante	TS 60 K-Plus Master Edition 230 V	577849	4014549429983



*** La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 100 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services**

Toujours plus performant

Pour un enregistrement au plus tard 100 jours après l'achat, cette machine est entièrement couverte durant les trois premières années

Vous trouverez plus d'informations et les conditions sur festool.fr/services

Revendeur Festool

FESTOOL