

Scie sans fil pour matériaux isolants ISC 240 E B-Basic

FESTOOL



N° art.: 576571

GTIN: 4014549362037

Unité: Pièce

Outils de coupe parfaitement adaptés pour des coupes précises et rapides dans les matériaux isolants PUR, en fibres minérales ou naturelles souples

Puissance et longévité grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance

Pour une découpe particulièrement efficace : le rail de guidage et la butée angulaire (fournis ou disponibles en tant qu'accessoires) permettent de réaliser des coupes en biais reproductibles et d'une parfaite précision

Travail sans fatigue grâce à sa forme parfaitement équilibrée et son poids réduit – pour un confort maximal, y compris lors d'utilisation à une seule main.

Découper sans peine même les matériaux isolants les plus épais : grâce à un outil de coupe pour des profondeurs de fraisage atteignant jusqu'à 350 mm

Changement d'outil de coupe sans l'aide d'outils, pour un travail efficace et adapté au matériau

Idéal en combinaison avec la batterie Li-HighPower : avec un poids n'atteignant pas même 600 g, elle est 20 % plus légère et 50 % plus compacte qu'un modèle 5,0 Ah standard

Découpe à main levée ou guidée avec un rail de guidage et un système de butée, utilisation sur le toit, un échafaudage ou au sol, coupe de matériaux isolants en fibres minérales ou naturelles, ou pour des panneaux d'isolation PUR : l'ISC 240 séduit par ses atouts en matière de mobilité, polyvalence et efficacité. Ainsi, elle constitue une solution idéale pour tous ceux qui souhaitent économiser leur énergie mais aussi du temps.

outil de coupe avec lame à denture ondulée SG-240/W-ISC, table adaptatrice (204160), adaptateur pour rail de guidage, Systainer SYS3 M 237

Points forts du produit	<p>Outils de coupe parfaitement adaptés pour des coupes précises et rapides dans les matériaux isolants PUR, en fibres minérales ou naturelles souples</p> <p>Puissance et longévité grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance</p> <p>Pour une découpe particulièrement efficace : le rail de guidage et la butée angulaire (fournis ou disponibles en tant qu'accessoires) permettent de réaliser des coupes en biais reproductibles et d'une parfaite précision</p> <p>Travail sans fatigue grâce à sa forme parfaitement équilibrée et son poids réduit – pour un confort maximal, y compris lors d'utilisation à une seule main.</p> <p>Découper sans peine même les matériaux isolants les plus épais : grâce à un outil de coupe pour des profondeurs de fraise atteignant jusqu'à 350 mm</p> <p>Changement d'outil de coupe sans l'aide d'outils, pour un travail efficace et adapté au matériau</p> <p>Idéal en combinaison avec la batterie Li-HighPower : avec un poids n'atteignant pas même 600 g, elle est 20 % plus légère et 50 % plus compacte qu'un modèle 5,0 Ah standard</p>
-------------------------	--

Caractéristiques	<p>Régulation électronique</p> <p>FastFix</p> <p>Système de guidage</p> <p>CLEANTEC</p> <p>Moteur sans charbons EC-TEC</p>
Informations complémentaires	<p>Une révolution dans l'univers des scies pour matériaux isolants</p>
Livraison standard	<p>outil de coupe avec lame à denture ondulée SG-240/W-ISC</p> <p>Systainer SYS3 M 237</p> <p>table adaptatrice (204160)</p> <p>adaptateur pour rail de guidage</p>
Tension de la batterie	<p>18 V</p>
Nombre de courses	<p>3.000 min⁻¹</p>
Profondeur de coupe	<p>240 mm</p>
Course	<p>26 mm</p>

Ø raccord d'aspiration	27 mm
Type d'alimentation	Batterie
Poids du produit	1,4 kg
Code marchandise	84672290000
Sous-groupe d'article	40126002001
Poids net	4,76 kg
Poids brut	4,76 kg
UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
Contenu	1 Pièce
Domaines d'utilisation	<p>Découpe de matériaux isolants flexibles tels que la laine de verre, la laine de roche et les fibres naturelles (avec outil de coupe à lame de scie ondulée)</p> <p>Découpe de panneaux d'isolation en PUR (mousse dure de polyuréthane) et en polystyrène (avec outil de coupe à lame de scie à denture alternée)</p> <p>Découpe sans fil quand une prise de courant n'est pas disponible ou seulement difficilement (par ex. à l'extérieur, sur un échafaudage)</p> <p>Pour une utilisation mobile sur chantier</p> <p>Coupe avec des dimensions et angles précis dans les matériaux isolants flexibles - en combinaison avec le rail de guidage et la butée angulaire FS-WA-ISC</p> <p>Lame de scie à denture alternée (W/PW)</p>
Poids	4,76 kg
Longueur	0,396 m
Profondeur	0,237 m
Largeur	0,296 m
Numéro tarifaire douanier	84672290

Groupe de remise

126002

Pays d'origine

CZ