

# Fiche de données produit



Scie sauteuse

# **GST 160 CE**

La nouvelle référence en terme de précision!

#### Les caractéristiques les plus importantes

| Puissance absorbée nominale          | 800 W  |
|--------------------------------------|--------|
| Profondeur de coupe dans le bois     | 160 mm |
| Profondeur de coupe dans l'aluminium | 20 mm  |



**Référence:** 0 601 517 000

> Plus d'informations sur le produit

\* Prix de vente conseillé, TVA comprise

# Caractéristiques techniques

| Puissance absorbée nominale                   | 800 W                      |
|---|----------------------------|
| Nombre de courses à vide                      | 800 – 3.000<br>courses/min |
| Poids   | 2,2 kg                     |
| Longueur de course de la scie                 | 26 mm                      |
| Profondeur de coupe                           |                            |
| Profondeur de coupe dans le bois              | 160 mm                     |
| Profondeur de coupe dans l'aluminium          | 20 mm                      |
| Profondeur de coupe dans l'acier<br>non allié | 10 mm                      |

# Information sur les bruits/vibrations

| Sciage de tôle en métal         |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Valeur d'émission vibratoire ah | 6.0 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Sciage du bois                  |                      |
| Valeur d'émission vibratoire ah | 7.5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertitude K                   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|                                 |                      |



## Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## **Avantages:**

- Son design
- Le guidage ultra précis de la lame de scie par un double galet breveté empêche la flexion de la lame et garantit une excellente précision de coupe
- Le puissant moteur de 800 W à régulation électronique constante permet de disposer de réserves de puissance importantes même dans les matériaux les plus durs
- Position de parcage pour un changement de lame rapide et pratique, d'une seule main
- Très peu de vibrations et stabilité de fonctionnement exceptionnelle grâce au système d'équilibrage des masses
- LED activable pour un éclairage parfait de la zone de coupe













## **Prix / Fourniture**

| Référence   | 0 601 517 000 |
|---|---------------|
| 1 lame T 308 B (réf. des pièces de rechange<br>2 609 991 830)       | ✓             |
| 1 lame de scie T 144 DP (réf. des pièces de rechange 2 609 991 424) | ✓             |
| 1 lame de scie T 244 D (réf. des pièces de rechange 2 609 991 423)  | ✓             |
| Adaptateur d'aspiration des poussières                              | ✓             |
| Calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 2UN                              | ✓             |
| L-BOXX 136<br>1 600 A00 1RR   | ✓             |
| Pare-éclats<br>2 601 016 096  | ✓             |