



D27107

ELU0150

Puissance absorbée	2000 Watts
Puissance utile	1400 Watts
Vitesse de la lame	4000 t/min
Diamètre de la lame	305 mm
Alésage de la lame	30 mm
Inclinaison de la lame	48 °
Capacité en coupes d'onglets (droite/gauche)	48/48 °
Capacité de coupe à 90°/90° (hauteur maxi x largeur maxi)	50x155 mm
Capacité de coupe à 90°/90° (largeur maxi)	205x63 mm
Capacité de coupe à 45°/90° (Hauteur maxi) - Inclinaison gauche	45x155 mm
Capacité de coupe à 45°/90° (Hauteur maxi) - Inclinaison droite	160x35 mm
Capacité de coupe à 90°/45° (Largeur maxi) - coupe d'onglet droite	50x100 mm
Capacité de coupe à 90°/45° (Largeur maxi) - coupe d'onglet gauche	205x50 mm
Capacité de coupe maximale à 45°/45°	60x110 mm
Hauteur de coupe maximale en délignage à 90°/90°)	0 - 81 mm
Hauteur de coupe maximale (en scie à table lame à 90°/45°)	0 - 56 mm
Poids	40 kg
Profondeur	800 mm
Longueur	720 mm
Hauteur	770 mm

- La nouvelle génération de scies retournables TGS allie la précision des scies à onglets les plus modernes à la puissance et la capacité des scies à table spécialisées
- Roulettes pour déplacer la scie facilement
- Transformation rapide et sans outil, de scie à table en scie à onglets; idéale à l'atelier ou sur chantier

Livraison en standard

- lame de scie carbure 48 dents
- guide parallèle, couteau diviseur
- poussoir
- capteur de poussière mode tronçonnage