

Scie circulaire sur table TKS 80 EBS

FESTOOL

Festool France



N° art.: 575781

GTIN: 4014549342824

Unité: Pièce

Plus de sécurité : Moins de risques pour vos doigts - les capteurs sensibles de la technologie SawStop-AIM intégrée renforcent la sécurité lors du sciage de matériaux non conducteurs. En cas de besoin, la technologie SawStop-AIM peut aussi être désactivée

Flexible : hauteur de coupe de 80 mm, surface de travail extensible, butée longitudinale et angulaire permettent un travail flexible, même pour de grandes pièces

Coupes sans éclats : moins d'arrachement sur la partie supérieure du matériau lors de coupes longitudinales et d'onglet en basculant la lame de scie vers la gauche

Sans risque pour la santé : le capot d'aspiration avec manchon d'aspiration CLEANTEC pour un travail à faible dégagement de poussières et une vue dégagée sur la pièce

Peu encombrant : le logement d'outil placé sur le côté offre un espace de rangement optimal pour la lame de scie, la cartouche et le bois de poussée

Chaque année, environ 4000 personnes se blessent avec une scie circulaire, soit 16 blessures par jour ouvrable. Environ 26 % des accidents graves donnent même lieu à une rente accident (Statistiques accidents 2017 de la DGUV (Assurance sociale allemande des accidents du travail et maladies professionnelles)). Grâce à la scie circulaire sur table TKS 80, le risque de coupures graves diminue. Pendant que vous vous concentrez sur votre travail, nous veillons sur vos outils les plus précieux : vos doigts.

lame de scie universelle HW W40, cartouche KT-TKS 80, butée angulaire, kit d'aspiration, bois de poussée, clé Allen OC 5, clé à fourche de 50, clé à fourche de 23 en emballage carton

Points forts du produit	<p>Plus de sécurité : Moins de risques pour vos doigts - les capteurs sensibles de la technologie SawStop-AIM intégrée renforcent la sécurité lors du sciage de matériaux non conducteurs. En cas de besoin, la technologie SawStop-AIM peut aussi être désactivée</p> <p>Flexible : hauteur de coupe de 80 mm, surface de travail extensible, butée longitudinale et angulaire permettent un travail flexible, même pour de grandes pièces</p> <p>Coupes sans éclats : moins d'arrachement sur la partie supérieure du matériau lors de coupes longitudinales d'onglet en basculant la lame de scie vers la gauche</p> <p>Sans risque pour la santé : le capot d'aspiration avec manchon d'aspiration CLEANTEC pour un travail à faible dégagement de poussières et une vue dégagée sur la pièce</p> <p>Peu encombrant : le logement d'outil placé sur le côté offre un espace de rangement optimal pour la lame de scie, la cartouche et le bois de poussée</p>
-------------------------	---

Caractéristiques	<p>Pare-éclats</p> <p>CLEANTEC</p> <p>Electronique MMC (multi-matériau-control)</p> <p>Freinage rapide</p>
------------------	--

Informations complémentaires	Vos doigts ont une valeur inestimable !
------------------------------	---

Livraison standard	<p>lame de scie universelle HW W40</p> <p>cartouche KT-TKS 80</p> <p>butée angulaire</p> <p>kit d'aspiration</p> <p>bois de poussée</p> <p>clé Allen OC 5</p> <p>clé à fourche de 50</p> <p>clé à fourche de 23</p>
--------------------	---

Puissance absorbée	2 200 W
--------------------	---------

Régime à vide	1700 - 3500 min ⁻¹
---------------	-------------------------------

Ø de lame	254 mm
-----------	--------

Hauteur de coupe 90°/45°	80/56 mm
--------------------------	----------

Position inclinée	-2 / 47 °
-------------------	-----------

Dimensions de la table	690 x 580 mm
------------------------	--------------

Hauteur de la table repliée	385 mm
-----------------------------	--------

Hauteur de la table dépliée	900 mm
-----------------------------	--------

Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
------------------------	----------

Poids	37 kg
-------	-------

Scies: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	102 dB(A)
---	-----------

Scies: Incertitude (bruit) K	3 dB
------------------------------	------

Type d'alimentation	Secteur
---------------------	---------

Scies: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	87 dB(A)
--	----------

Secteur	Bois
---------	------

Code marchandise	84659120000
------------------	-------------

Sous-groupe d'article	40105010001
-----------------------	-------------

Poids net	42,5 kg
-----------	---------

Poids brut	42,5 kg
------------	---------

Contenu	1 Pièce
---------	---------

UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
-----------------------------------	---------

Domaines d'utilisation	Coupe en large jusqu'à une largeur de 820 avec table coulissante, pour une profondeur de coupe de 20 mm Coupe en long jusqu'à une hauteur de 80 mm et une largeur de 600 mm avec extension Lame pivotante pour coupes en biais de -2° à 47°
Longueur	0,91 m
Profondeur	0,48 m
Largeur	0,76 m
Numéro tarifaire douanier	84659120
Groupe de remise	105010
Pays d'origine	CZ
