

serrure à mortaiser axe à 40 mm,  
entraxe à 70 mm, coffre de 150 mm  
conforme au règlement  
de la marque NF - articles de quincaillerie

### destinations principales

- Bureaux, logements, scolaires, hospitaliers, administrations etc.

### applications principales

- Portes intérieures
- Portes de communication

### caractéristiques

- La marque NF garantit que l'endurance, la durabilité et la sécurité sont contrôlées selon les normes en vigueur
- **Version Confort / Grand Confort**
  - Résistance au brouillard salin 240 H en laboratoire.
  - Contre-pente à l'arrière de la tête du pêne 1/2 tour : confort d'utilisation sur les portes équipées d'un joint d'isolation
  - Réversible sans outil : changement rapide du sens de la serrure
  - Trous de passage pour vis traversantes de rosace
  - Pêne 1/2 tour en cupro aluminium dont la température de fusion est supérieure à 900°
  - Ressort de fouillot renforcé : pour le maintien des béquilles de grande dimension
- **Version Grand Confort**  
(Pndt 1/2t PE - Pndt1/2t FG - Bdc - Bdcc)
  - Têtière en inox : pour une meilleure tenue aux agents corrosifs

### caractéristiques

- Coffre en acier laqué
- Fouillot : □ 7 mm
- Têtière en T :
  - en acier
  - bouts ronds
- Version façon gorge ( 4 variures différentes )

## serrure à mortaiser monopoint

### Série 800

NF



### gros plan


#### CONFORME AU RÈGLEMENT DE LA MARQUE NF ARTICLES DE QUINCAILLERIE

- **PÈNE 1/2 TOUR BOMBÉ** : compatible avec l'utilisation d'un ferme-porte.
- **RÉSISTANCE AU BROUILLARD SALIN 240 H** (hors têtière acier laitonné)


### gamme

#### Axe à 50 mm


pêne dormant  
1/2 tour  
cylindre européen




pêne dormant  
1/2 tour  
façon gorge




bec de canne



bec de canne  
à condamnation



bec de canne  
à équerre



#### Axe à 40 mm

pêne dormant  
1/2 tour  
cylindre européen

