# **D355**

## Serrure mécanique à mortaiser monopoint





### Applications: Tertiaire – Résidentiel collectif



### Descriptif technique:

Serrure réversible sans outil

#### Coffre:

- En acier galvanisé
- Hauteur 148 mm
- Entraxe 70 mm
- Fonction clé i − pêne ½ tour et pêne dormant
- Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre
- Fouillot: carré de 7 mm

#### Pênes:

- Pêne ½ tour en laiton
- Pêne dormant rectangulaire bi-matière acier/zamak

#### Têtière:

En acier ou inox

#### Gamme:

- Têtière à bouts ronds (autre sur consultation)
- Gâche G350 à commander séparément
- Coffre axe à 50mm (autre sur consultation)
- Finitions:
  - Peinte époxy noir
- Inox brossé

#### Certification NFQC Niveau 2:

- Endurance : 200 000 cycles avec charge de 5 kg sur le pêne ½ tour
- Résistance à la corrosion : 96h BS
- **Sécurité des biens** et résistance au perçage pour les serrures à condamnation : Grade 2
- Apte à équiper des blocs portes coupe-feu











#### Qualification selon la norme EN12209

	8	kg		+	U-1		÷			0-
Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Domaine d'application de la porte	Type de manœuvre de clé et verrouillage	Type de manœuvre de la tige carrée	Identification de la clé
3	S	8	1	0	C	3	Н	Α	2	0