

SERRURE À LARDER MULTIBAT

SERRURE MULTIBAT À PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR POUR PE - AXE À 50 MM



APPLICATIONS

Recommandée pour les utilisations intensives, nécessitant un haut niveau de qualité : centres hospitaliers, collèges / lycées, immeubles de bureaux ...
Idéale pour les portes d'entrées, portes secondaires ou portes d'intérieures nécessitant un compartimentage.

LES PLUS PRODUIT

- Usages intensifs
- Qualité élevée : ressort renforcé « type hôpital » pour poignées lourdes
- Très haute endurance : certifiée à 500 000 cycles, NF Niveau 3 (selon modèles)
- Résistance à la corrosion (de 48 à 240HBS en fonction de la finition de la tête)
- Réversible sans démontage de la serrure
- Fonction équerre : ouverture à la clé
- Pour tous types de portes : bois, métal, aluminium
- NFQC : Norme utilisée pour la sécurité des personnes et des biens concourant, au compartimentage en cas d'incendie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (H) 136 mm x (L) 77mm x (E) 14 mm
- Axe 50 mm
- Entraxe : 70 mm
- Finition : Peinture epoxy noire
- Carré : 7mm (carré de 8mm sur demande)
- Pênes :
- Pêne 1/2 tour à équerre réversible
- Saillie du pêne 1/2 tour : 11 mm
- Course du pêne dormant : 20mm
- Fonctionnement à 2 tours
- Tête :
- 230 x 20 mm (autres dimensions sur demande)
- Disponible en bouts ronds ou bouts carrés
- Finition : epoxy noire, laitonée, nickelée ou inox (autres finitions sur demande)
- Disponible en main gauche ou main droite, réversible
- Livré avec gâche (selon conditionnement) et vis de fixation
- Compatible avec les rosettes de béquilles et cylindre à fixation traversante DIN

Les modèles avec tête noire ou inox sont certifiés NFQC Niveau 3, les modèles avec tête laitonée ou nickelée sont certifiés NFQC Niveau 2

