

ANTIPANIQUE 6800 BM

Design et ergonomie en version Push-bar pour portes
Bois et Métal - CFPF





Résistance

- Haute résistance au vandalisme : pêne latéral médian en zamak monobloc et boîtiers en composite haute densité
- Contre-pêne de sécurité
- Endurance : 200 000 cycles (plus haut niveau de la norme)
- Haute résistance à la corrosion : 240 h brouillard salin
- CFPF (2 heures)

Confort


- Réservations de porte et gabarits de pose communs à toutes les Antipaniques PREMIUM ÉVOLUTION
- Dogging possible (non CFPF)
- Gamme de modules extérieurs PREMIUM ÉVOLUTION compatibles avec toutes les antipaniques PREMIUM et SAFE PAD 733 FA

Facilité d'installation

- Réversible
- Tringles et cache tringle 2 en 1 : système Mobil Clean
- Gâches spécifiques pour profils Bois et Métal réglables horizontalement et verticalement : évite l'utilisation de cales
- Fouillot amovible

Esthétique

- Design contemporain en harmonie avec nos gammes PREMIUM et SAFE PAD ÉVOLUTION 733 FA
- Large choix de finitions : coloris inox (X), gris (G) RAL9006, blanc (B) RAL9016, noir (N) RAL9005 ou Process Colors by Vachette : nous consulter



⁽¹⁾ Cette fermeture antipanique permet une ouverture sous faible poussée pour les personnes âgées ou les enfants. Les caractéristiques certifiées par la Marque NF sont : identification des composants associés, vérification et essais annuels par organismes indépendants accrédités, informations contrôlées de la notice fabricant par rapport aux procès-verbaux. Pour les produits de classe E+C : test feu recto/verso minimum 30 mm.

Garantie, normes et labels



Applications : Tertiaires - ERP - ERT

Descriptif technique

Modèles

- 1, 2 et 3 points (3 modèles)

Barres de poussée

- En acier recoupable
- Revêtement peinture époxy
- Facilement réversible : système de rotule pivotante (brevet)

Pênes

- Pêne latéral médian en acier
- Contre-pêne de sécurité

Tringles Mobil Clean

- Tringle à coulisse 2 en 1 sans recoupe
- Revêtement peinture époxy

Boîtiers

- Couvres des boîtiers en composite haute densité
- Revêtement peinture époxy

Gâches

- Gamme de 4 gâches en acier, CFPF, réglables et adaptées aux profils Bois et Métal, simple vantail ou double vantaux

Organe de manoeuvre extérieur : Module PREMIUM ÉVOLUTION

- Ouverture extérieure et condamnation
- 1/2 cylindre simple profil européen (30 x 10 mm)

Dimensions porte

- Hauteur maxi : 2 500 mm en standard
- Largeur maxi : 1 300 mm en standard
- Épaisseur maxi : 80 mm
- PG Kit Mobil Clean : pour allongement jusqu'à 3 230 mm hors tout (voir page GACHES)