

exiDOM - CP100

NOUVEAU

1 point



CARACTÉRISTIQUES

Type de pose	Dispositif	Nb de point(s)
En applique	Cross-bar	1

Intégration	Porte aluminium, acier, bois, PVC, portes de secours, porte de communication grand trafic
Réversible	Oui
Mode d'ouverture extérieure	Bouton ou béquille
Matière de la barre	Aluminium
Finition de la barre	Laquée
Matière des capots	Acier/zamak
Traitement anti corrosion	Oui
Certifications/Normes	Certifiée suivant la norme européenne EN 1125 : 2008
Grade	7 (le plus élevé)
Essais d'endurance	Plus de 200 000 cycles d'ouverture / fermeture
Accessoires fournis	Gâche Vis Gabarit de pose

RÉFÉRENCES

Version	Dimension de la barre (mm)	Décor	Code article
Coupe-feu	1150	Blanc RAL 9016	F2CR1PT0006
		Ton alu RAL 9006	F2CR1PT0005
		Noir RAL 9005	F2CR1PT0004
		Bicolore ton alu RAL 9006 Barre rouge RAL 3020	F2CR1PT0013
		Bicolore ton alu RAL 9006 Barre vert RAL 6029	F2CR1PT0051
		Bicolore ton alu RAL 9006 Barre vert anis RAL 6019	F2CR1PT0031

COMPLÉMENTS

Crémones pompier
p. 636Manœuvres extérieures à bouton
et à béquille p. 638-639Kits d'adaptation
p. 640

Les + du produit

- Design
- Coupe-feu en standard
- Facilité de pose
- Largeur de coffre réduite
- Réversible sans démontage

DESCRIPTIF CCTP

Serrure anti-panique 1 point coupe-feu pour les issues de secours - Barre de 950, 1150 ou 1450 mm en aluminium laqué - Mécanisme réversible sans démontage (symétrique) - Design élégant - Ensemble certifié CE EN 1125 : 2008 - Faible encombrement des coffres pour augmenter le passage libre - Faible largeur de coffre pour faciliter la pose sur des profils étroits