

## SERRURE EN APPLIQUE MATCH - CYLINDRES VARIÉS

### SERRURE MATCH HORIZONTALE À TIRAGE



#### APPLICATIONS

Pour un usage universel, toutes destinations - Pour portes palières, portails et portillons - Cylindre triangulaire 6 pistons, en varié uniquement


#### LES PLUS PRODUIT

- Usage intensif
- Coffre et gâche acier embouti
- Protection anti - corrosion pour utilisation extérieure
- Construction haute résistance
- Confort d'utilisation
- Se pose sur tous supports

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (L) 143 mm x (H) 99 mm x (P) 25 mm
- Axe 70 mm
- Entraxe : 60 mm
- Finition : Peinture époxy noire
- Pênes :
- Pêne ½ tour à équerre en laiton
- Saillie du pêne ½ tour : 15 mm
- Pêne dormant, en laiton
- Course du pêne dormant : 21 mm
- Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant
- Disponible avec bouton intérieur
- Livrée avec cylindre JPM 6 pistons : 40 mm, 45 mm ou 50 mm (3 clés)
- Livrée avec gâche et vis de fixation

#### SCHÉMAS TECHNIQUES



## RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
<b>Match Varié cylindre 6 pistons</b>	
<b>Horizontales à tirage</b>	
601210-01-1A	Cylindre de 40 mm (3 clés)
601210-01-2A	Cylindre de 40 mm (3 clés)
601210-01-1Y	Cylindre de 40 mm (3 clés) - sous film - par boîte de 6
601210-01-2Y	Cylindre de 40 mm (3 clés) - sous film - par boîte de 6
601210-02-1A	Cylindre de 45 mm (3 clés)
601210-02-2A	Cylindre de 45 mm (3 clés)
601210-02-21	Cylindre de 45 mm (3 clés) - sous film
601210-02-11	Cylindre de 45 mm (3 clés) - sous film
601210-02-2Y	Cylindre de 45 mm (3 clés) - sous film - par boîte de 6
601210-02-1Y	Cylindre de 45 mm (3 clés) - sous film - par boîte de 6
601210-03-1A	Cylindre de 50 mm (3 clés)
601210-03-2A	Cylindre de 50 mm (3 clés)
601210-03-1Y	Cylindre de 50 mm (3 clés) - sous film - par boîte de 6
<b>Horizontales à tirage et bouton intérieur</b>	
601110-01-2A	Cylindre de 40 mm (3 clés)
601110-01-1A	Cylindre de 40 mm (3 clés)
601110-02-1A	Cylindre de 45 mm (3 clés)
601110-03-2A	Cylindre de 50 mm (3 clés)
601110-03-1A	Cylindre de 50 mm (3 clés)