

SERRURE EN APPLIQUE MATCH - CYLINDRES VARIÉS

SERRURE MATCH VERTICALE À TIRAGE



APPLICATIONS

Pour un usage universel, toutes destinations - Pour portes palières, portails et portillons - Cylindre triangulaire 6 pistons, en varié uniquement


LES PLUS PRODUIT

- Usage intensif
- Coffre et gâche acier embouti
- Protection anti - corrosion pour utilisation extérieure
- Construction haute résistance
- Confort d'utilisation
- Se pose sur tous supports

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre :
- (L) 82 mm x (H) 130 mm x (P) 25 mm
- Axe 45 mm
- Entraxe : 70 mm
- Finition : Peinture époxy noire
- Pênes :
- Pêne ½ tour à équerre en laiton
- Saillie du pêne ½ tour : 15 mm
- Pêne dormant, en laiton
- Course du pêne dormant : 21 mm
- Disponible en main droite ou main gauche, tirant ou poussant
- Livrée avec cylindre JPM 6 pistons : 40 mm, 45 mm ou 50 mm (3 clés)
- Livrée avec gâche et vis de fixation

SCHÉMAS TECHNIQUES



RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Match Varié cylindre 6 pistons	
Verticales à tirage	
602210-01-2A	Cylindre de 40 mm (3 clés)
602210-01-1A	Cylindre de 40 mm (3 clés)
602210-01-1Y	Cylindre de 40 mm (3 clés) - sous film - par boîte de 6
602210-01-2Y	Cylindre de 40 mm (3 clés) - sous film - par boîte de 6
602210-02-2A	Cylindre de 45 mm (3 clés)
602210-02-1A	Cylindre de 45 mm (3 clés)
602210-02-2Y	Cylindre de 45 mm (3 clés) - sous film - par boîte de 6
602210-02-1Y	Cylindre de 45 mm (3 clés) - sous film - par boîte de 6
602210-03-1A	Cylindre de 50 mm (3 clés)