

OZZYJUICE® SW-6 : SOLUTION DÉGRAISSANTE POUR CERTAINS MÉTAUX

La solution dégraissante pour certains métaux OzzyJuice® SW-6 est un mélange unique d'émulsifiants et de tensioactifs à pH neutre ne contenant aucun solvant. La solution OzzyJuice® SW-6 a été spécialement formulée pour un rinçage facile sur les surfaces métalliques sans laisser de traces. De plus, elle n'est pas corrosive pour une large gamme de métaux jaunes et ferreux, comme le cuivre, le cobalt, l'argent, le magnésium, le nickel, l'aluminium, le titane, le cadmium, le fer et l'acier.



CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES :

- Certification NSF A1 (161319)
- Biorestauration
- pH neutre
- À base d'eau
- Non dangereux, ininflammable
- Non-toxique, non-irritant
- Moins coûteux qu'une unité de solvant
- Réduit la conformité
- Norme MIL spec : Mil-PRF-29602A

APPLICATIONS :

Spécialisé pour l'aérospatiale, les armes ou certains métaux

MODE D'EMPLOI :

Ajoutez en l'état dans le SmartWasher® selon les besoins. Le voyant s'allume lorsque le niveau d'OzzyJuice® est bas dans le SmartWasher®, voir le manuel d'utilisation pour plus d'instructions. Ne stockez pas en dessous de 0°C. Éliminez le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et européennes.

DONNÉES TYPES DU PRODUIT

Seau de 20 litres :	32949
NSF A1 :	161319
Apparence :	Liquide transparent
Taux d'évaporation :	Très lent
Point d'inflammation :	Aucun
pH :	7,0 - 8,0
Sans danger pour le plastique :	Oui
Gravité spécifique :	1,02
COV % :	1,7
Température de travail optimale (°C) :	40 à 46°C

OZZYJUICE SOLUTIONS DE DÉGRAISSAGE/NETTOYAGE

Pétrole Brut:	Bien
Liquide Pour Transmission Hydraulique:	Excellent
Huile Moteur:	Excellent
Brasure Et Flux De Soudage:	Bien
Graisse à Roulements:	Bien
Graisse Automobile:	Excellent
Produits à Base De Résine:	Excellent
Graisse Pour Sellette:	Bien
Créosote:	Bien
Graisse Incrustée:	Bien
Graisse Animale:	Satisfaisant
Vernis Automobile:	Bien
Carbone Brûlé:	Bien
Huile De Coupe:	Bien
Encre/Toner:	Bien
Bitume:	Satisfaisant

