



**PROMIUM**  
LE CHOIX DES PROS



# Solvant dégraissant à séchage rapide



TSA133

**DÉGRAISSAGE EXPRESS**  
**N'ATTAQUE PAS LES SUPPORTS**  
**NE LAISSE AUCUN RÉSIDU**  
**FAIBLE ODEUR**

## Dimensions unité

Lo: 18.7cm La: 13.7cm Ha: 28.5cm

## Dimensions colis

Lo: 39.2cm La: 19cm Ha: 28.6cm

## Dimensions palette

Lo: 1.2m La: 0.8m Ha: 1.294m

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Conditionnement            | 5 L         |
| Poids brut                 | 3.69Kg(s)   |
| Poids net                  | 3.48Kg(s)   |
| Nombre d'unité par colis   | 3           |
| Nombre d'unité par palette | 144         |
| Densité                    | 0.695       |
| Couleur                    | Transparent |

Nettoyant Dégraissant base solvantée à séchage rapide, dissout les huiles, graisses, goudrons, traces d'adhésifs, colles et silicones frais. N'attaque pas les supports même brillants et ne laisse aucun résidu (idéal avant peinture). Détache les tissus souillés de graisse. Faible odeur.

## Mode d'emploi

S'utilise pur en trempage, en pulvérisation ou au chiffon.

## Composition

Catégorie de substances non visées par le règlement CE n°648/2004.

## Précautions d'emploi

Contient du heptane. Danger H225 : Liquide et vapeurs très inflammables. H315 : Provoque une irritation cutanée. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P302 + P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté P303 + P361 + P353 : En cas de contact avec la peau (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P304 + P340 : En cas d'inhalation : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. Craint le gel et les températures élevées.

UFI: 28V0-F5SN-AT2H-9GKR



Fabriquée par une entreprise certifiée :  
ISO 9001 (qualité),  
ISO 14001 (environnement),  
ISO 45001 (sécurité),  
ISO 27001 (sécurité des systèmes d'information),  
ISO 26000 (RSE) en démarche,  
ISO 50001 (énergie) en démarche,  
et signataire de la charte du nettoyage durable.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Trenois Decamps :  
5 rue du Centre - 59290 Wasquehal - Tél. 03 20 45 87 87  
Setin :  
D921 Route d'Elbeuf - 27340 Martot - Tél. 02 32 96 97 60

GROUPE SODALIA  
Rue de la Fabrique - 59650 Villeneuve-D'Ascq FRANCE  
Service utilisateurs : 03 20 81 72 27 - Email : [sodaliala@sodaliala.fr](mailto:sodaliala@sodaliala.fr)