

Famille : transfert gasoil graissage

Marque :

SOLVANT POUR FONTAINE DE DEGRAISSAGE 60L**Descriptif**

Solvant fontaine traditionnel synthétisé à partir d'hydrocarbures raffinés et sélectionnés pour leur qualité de pureté et de biodégradabilité

Ne contient pas de solvants recyclés

Conforme aux nouvelles réglementations communautaires (sans solvants chlorés ou fluorés) et exempt de composés aromatiques

Evaporation rapide par soufflage

Point éclair élevé garantissant la sécurité des utilisateurs

Pénètre en profondeur et dissout parfaitement les dépôts gras et cambouis

Ne provoque pas d'oxydation des métaux ferreux après séchage

Sans soufflage, il laisse un léger film gras anticorrosion très apprécié pour les opérations inter usinages

Spécialement adapté pour le dégraissage rapide et complet de toutes les parties mécaniques et surfaces métalliques :

Nettoyage de blocs moteur, plans de joints.

Nettoyage des bobinages de moteurs électriques (démontés).

S'utilise en fontaines et en machines ultra son.

Point éclair > 61°C

Le produit s'emploie pur.

S'emploie pur par trempage, pulvérisation, brossage, circulation.

Utilisation en fontaine solvant traditionnelle

Commentaires - Points forts**Conditionnement**