

Souffleur XGT®

UB001GZ

40 V Max Li-Ion - Produit seul

Très puissant jusqu'à 17N en mode Boost

[Voir liste des machines éligibles et conditions de l'offre en cliquant ici.](#)

Ceinture d'épaule pour plus de confort d'utilisation.
IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau.
Compact et léger pour une utilisation d'une seule main.
Force de soufflage puissante (Max 17 N).
Bouton de blocage pour un travail en continu.
Souffleur à vitesse variable sans fil et sans fil 40 V Max XGT® BL.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 20000 / 23000 min ⁻¹
Vitesse maximum de l'air	64 m/s
Force de soufflage	0 - 17 N
Volume d'air	0 - 16 m ³ /min
Utilisation continue XGT® 40Vmax / 5,0 Ah	15 / 8 min
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	94,1 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	83,7 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3,2 dB(A)
Niveau de vibration, fonctionnement sans charge	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, fonctionnement sans charge	1,5 m/s ²
Poids net du produit	2,3 kg

Code EAN 0088381740906

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Compact et léger pour un fonctionnement à une seule main
- Puissance de soufflage maximale en appuyant à fond sur la gâchette (mode Boost)
- Bouton de verrouillage accessible des deux côtés de la poignée pour une utilisation en continu
- Moins de fatigue pour l'utilisateur
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

166094-6

Sangle



183P97-1

Embout d'extension



183P98-9

Buse plate



191L96-5

Tuyau d'adaptateur



197888-8

Buse d'extension

