



CE 2014/35/EU,
DIN EN 61242:2008

CH

Stromverteiler SYS-PH

- Geeignet zum Anschluss von elektrischen Verbrauchern auf Baustellen innen und außen.
- Vor Betrieb auf Beschädigungen prüfen.
- Betrieb nur an geschützten Steckdosen.
- Betrieb von Geräten im Inneren nur bei vollständig geöffnetem Deckel.
- Betrieb nur mit komplett aus Systainer entnommener Leitung.
- Lampe [2] leuchtet – Gerät ist betriebsbereit.

- Bei Überhitzung alle Netzstecker ziehen; nach Abkühlung Rückstellknopf [1] drücken.
- Ablauföffnungen [3] sauber halten.
- Vor Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen.
- Nur Original Ersatzteile verwenden.
- Reparatur nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen.
- Informationen zu REACH: www.festool.com/REACH

GB

Power distributor SYS-PH

- Suitable for connecting electrical consumers on internal and external construction sites.
- Check for damage before use.
- Use only with earthed sockets.
- Only use equipment indoors with the cover completely opened.
- Only use with the cable completely removed from the Systainer.
- Lamp [2] lights up – device is ready for use.

- In the event of overheating, remove all mains plugs; after cooling, press reset button [1].
- Keep outlets [3] clean.
- Before carrying out work on the device, remove the mains plug.
- Only use original spare parts.
- Repairs must be carried out by suitably qualified and experienced electricians.
- Information can be found on REACH: www.festool.com/REACH

CZ

Elektrický rozvaděč SYS-PH

- Vhodný pro připojení elektrických spotřebičů na staveništích v interiéru i v exteriéru.
- Před provozem zkontrolujte poškození.
- Provozujte pouze na uzemněných zásuvkách.
- Provoz zařízení v interiéru pouze při zcela otevřeném krytu.
- Provoz pouze s kabelem kompletně vyjmutým ze Systaineru.
- Žárovka [2] svítí – zařízení je připraveno k provozu.

- V případě přehřátí vytáhněte všechny síťové zástrčky; po ochlazení stiskněte nulovací tlačítko [1].
- Udržujte odtokové otvory [3] čisté.
- Před prací na zařízení vytáhněte síťovou zástrčku.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Opravy nechte provádět pouze osobami s příslušnými znalostmi a zkušenostmi v oblasti elektrotechniky.
- Informace k REACH: www.festool.com/REACH

NL

Stroomverdeler SYS-PH

- Geschikt voor de aansluiting van elektrische verbruikers op bouwplaatsen binnen en buiten.
- Vóór het gebruik op beschadigingen controleren.
- Gebruik alleen aan geaarde stopcontacten.
- Gebruik van apparaten binnenin alleen bij geopend deksel.
- Gebruik alleen met geheel uit de systainer genomen kabel.
- Lamp [2] brandt – apparaat is klaar voor gebruik.

- Bij oververhitting alle netstekkers lostrekken; na afkoeling resetknop [1] indrukken.
- Afvoeropeningen [3] schoon houden.
- Voor werkzaamheden aan het apparaat de netstekker uittrekken.
- Alleen originele Festool-reserveonderdelen gebruiken.
- Reparaties mogen alleen door personen met elektrotechnische kennis en ervaring worden uitgevoerd.
- Informatie over REACH: www.festool.com/REACH

DK

Strømfordeler SYS-PH

- Egnat til tilslutning af elektriske forbrugere på byggepladser inde og ude.
- Kontroller apparatet for beskadigelser, inden det bruges.
- Må kun tilsluttes til jordede stikkontakter.
- Indvendige apparater må kun bruges, når låget er helt åbnet.
- Må kun bruges, når ledningen er taget helt ud af Systaineren.
- Lampen [2] lyser – apparatet er klar til brug.

- Træk netstikket ud i tilfælde af overophedning; tryk på resetknappen [1] efter afkøling.
- Hold udløbsåbningerne [3] rene.
- Træk netstikket ud, før der arbejdes på apparatet.
- Brug kun originale reservedele.
- Apparatet må kun repareres af personer med relevant elektroteknisk viden og erfaring.
- Informationer om REACH: www.festool.com/REACH

SK

Elektrický rozvádzač SYS-PH

- Vhodný na pripojenie elektrických spotrebičov na stavbách v interiéri a exteriéri.
- Pred začatím prevádzky skontrolujte prípadné poškodenia.
- Prevádzka len prostredníctvom uzemnených zásuviek.
- Prevádzka prístrojov len v interiéri pri kompletne zatvorenom kryte.
- Prevádzka len s vedením, ktoré je kompletne vybraté z kontajnera Systainer.
- Svietidlo [2] svieti – prístroj je pripravený na prevádzku.

- Pri prehriatí vytiahnite všetky sieťové zástrčky; po ochlazení stlačte nulovacie tlačidlo [1].
- Odtokový otvor [3] udržiavajte čistý.
- Pred prácou na prístroji vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Používajte len originálne náhradné súčiastky.
- Opravy zverte osobám s príslušnými elektrotechnickými znalosťami a skúsenosťami.
- Informácie týkajúce sa REACH: www.festool.com/REACH

F

Distributeur de courant SYS-PH

- Adapté pour le branchement de consommateurs électriques sur les chantiers, à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Vérifier l'absence de dommages avant le fonctionnement.
- Fonctionnement uniquement sur des prises dotées d'une terre.
- Fonctionnement d'appareils à l'intérieur uniquement avec le couvercle totalement ouvert.
- Fonctionnement uniquement avec le câble totalement tiré du Systainer.
- Le voyant [2] s'allume – l'appareil est prêt à fonctionner.

- En cas de surchauffe, retirer toutes les fiches secteur; après refroidissement, appuyer sur le bouton de réarmement [1].
- Garder les ouvertures d'évacuation [3] propres.
- Avant de travailler sur l'appareil, retirer la fiche secteur.
- Utiliser uniquement des pièces détachées d'origine.
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par des personnes disposant de connaissances et d'une expérience appropriées dans le domaine de l'électrotechnique.
- Informations concernant REACH: www.festool.com/REACH

PL

Rozdzielacz prądu SYS-PH

- Przeznaczony do podłączania odbiorników elektrycznych na budowach w pomieszczeniach i na zewnątrz.
- Przed użyciem sprawdzić pod kątem uszkodzeń.
- Podłączać tylko do gniazd z uziemieniem.
- Użytkowanie urządzeń w pomieszczeniach tylko przy całkowicie otwartej pokrywie.
- Użytkować tylko z przewodem całkowicie wyciągniętym z systainera.
- Lampka [2] świeci się – urządzenie jest gotowe do działania.

- W przypadku przegrzania odłączyć wszystkie wtyczki sieciowe; po ostygnięciu nacisnąć przycisk resetowania [1].
- Otwory wylotowe [3] muszą być zawsze czyste.
- Przed wykonywaniem prac przy urządzeniu odłączyć wtyczkę sieciową.
- Stosować tylko oryginalne części zamienne.
- Naprawę mogą wykonywać tylko osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie elektrotechniki.
- Informacje na temat rozporządzenia REACH: www.festool.com/REACH

708957

SYS-PH



FESTOOL

www.festool.com