



Ce kit comprend

KSL81M1.**

- Un rail avec cache rail lg 2500 mm, 2 chariots avec pinces, 1 butée automove, 1 butée, 2 embouts, 1 guide au sol et 1 anneau de tirage SL27

KSL81M2.**

- Un rail avec cache rail lg 5000 mm, 2 chariots avec pinces, 2 butées automove, 2 butées, 2 embouts, 2 guides au sol et 2 anneaux de tirage SL27

KSL82M1.**

- Un rail avec cache rail lg 2500 mm, 2 chariots avec pinces, 2 butées automove, 2 embouts, 1 guide au sol et 1 anneau de tirage SL27

KSL82M2.**

- Un rail avec cache rail lg 5000 mm, 2 chariots avec pinces, 4 butées automove, 2 embouts, 2 guides au sol et 2 anneaux de tirage SL27

Caractéristiques techniques

- Poids maxi par porte : 80 kg
- Sans encoche
- Pour verre trempé de 8 et 10 mm (non fourni)
- Fixation au mur ou au plafond
- Rail : aluminium anodisé ou laqué RAL
- Largeur de porte mini = (Hauteur ÷ 2.5)

This kit includes

KSL81M1.**

- One rail and cover length 2500 mm, 2 glass clamping trolleys with 1 stop, 1 automove, 2 end covers, 1 floor guide and 1 ring pull SL27

KSL81M2.**

- One rail and cover length 5000 mm, 2 glass clamping trolleys with 2 stops, 2 automoves, 2 end covers, 2 floor guides and 2 rings pull SL27

KSL82M1.**

- One rail and cover length 2500 mm, 2 glass clamping trolleys with 2 automoves, 2 end covers, 1 floor guide and 1 ring pull SL27

KSL82M2.**

- One rail and cover length 5000 mm, 2 glass clamping trolleys with 4 automoves, 2 end covers, 2 floor guides and 2 rings pull SL27

Technical features

- Maximum door weight : 80 kg
- No notch required
- For 8 and 10 mm thick toughened glass (not supplied)
- Wall or ceiling installation
- Rail : Anodised aluminium or RAL lacquered finish
- Minimum door width = (Height ÷ 2.5)