



CARACTÉRISTIQUES



Débit (1)

Niveau 1 → 140-160 l/min

Niveau 2 → 180-200 l/min

Niveau 3 → 210-230 l/min



Temps de travail (2)

Niveau 1 → > 8H

Niveau 2 → 6H

Niveau 3 → 4H



Type de batterie

Li-ion - 12 V - 4400 mAh



Temps de charge

3 ~ 4 H



Nombre de charge > 500



Type de filtre TH1A2PSL



Efficacité du filtre 99,996 % à 0,3 um



Bruit Max 60 dB



Temp d'optimisation optimale - 5 °C ~ +55 °C



Norme EN 12941



Poids 1,2 kg (avec filtre + batterie)

(1) Avec batterie chargée et filtre propre.

(2) La durée de vie dépend du mode de travail choisi.



AIR FORCE 4300 ET SES ACCESSOIRES



AF4300

Kit AIR FORCE 4300 complet avec sac de transport
(ne pas oublier d'ajouter la cagoule de soudage)

PCE

AF4300-EVOL

Kit AIR FORCE 4300 complet adaptable sur la gamme des masques EVOLUTION-AIR avec sac de transport
(ne pas oublier d'ajouter la cagoule de soudage)

PCE

KITVENTILAF4300

Supplément Kit ventilation universel adaptable sur AIRFORCE 4300
(Conduit d'amené d'air + serre tête + joint facial cagoule complète + velcro)

PCE