

# Table multifonctions MFT/3



**FESTOOL**

Festool France  
33, rue Gabriel  
77185 Lognes  
France



**N° art.: 495315**

Précision maximale avec profilé en aluminium sur le pourtour pour placer le rail de guidage réglable en hauteur et la butée angulaire

Butée angulaire, curseur et blocage supplémentaire permettent des résultats précis

Travail ergonomique grâce à la hauteur de 90 cm de la table

La table MFT 3 est utilisable de façon mobile grâce à des pieds rabattables compacts

Sciage sûr et fraisage précis grâce au rail de guidage

Possibilité de raccorder le système de serrage à vide VAC SYS

Intégration parfaite au système Festool

Pour chaque application, la table multifonction peut être équipée des accessoires adaptés : qu'il s'agisse du rail de guidage ou de l'unité angulaire, tout est fixé de manière fiable. La table coulissante permet de réaliser des coupes en large de qualité jusqu'à une largeur de 830 mm.

table avec plaque perforée et pieds rabattables, unité basculante, unité de dépose, butée angulaire, curseur, rail de guidage FS 1080/2, butoir FS-AW, fixation supplémentaire en emballage carton

Points forts du produit	<p>Précision maximale avec profilé en aluminium sur le pourtour pour placer le rail de guidage réglable en hauteur et la butée angulaire</p> <p>Butée angulaire, curseur et blocage supplémentaire permettent des résultats précis</p> <p>Travail ergonomique grâce à la hauteur de 90 cm de la table</p> <p>La table MFT 3 est utilisable de façon mobile grâce à des pieds rabattables compacts</p> <p>Sciage sûr et fraisage précis grâce au rail de guidage</p> <p>Possibilité de raccorder le système de serrage à vide VAC SYS</p> <p>Intégration parfaite au système Festool</p>
Informations complémentaires	1 table : 1000 possibilités
Livraison standard	<p>table avec plaque perforée et pieds rabattables</p> <p>unité basculante</p> <p>unité de dépose</p> <p>butée angulaire</p> <p>curseur</p> <p>rail de guidage FS 1080/2</p> <p>butoir FS-AW</p> <p>fixation supplémentaire</p>
Dimensions de la table	1 157 x 773 mm
Hauteur de la table repliée	180 mm
Hauteur de la table dépliée	900 mm
Longueur max. de la pièce	78 mm
Largeur max. de la pièce	700 mm
Capacité de charge	120 kg
Poids	28 kg
Contenu	1 Pièce

---

UDE = unité d'envoi par référence	1 Pièce
Poids net	33,9 kg
Sous-groupe d'article	40205010003
Poids brut	33,9 kg
Code marchandise	94036090000
Domaines d'utilisation	Serrage et fixation sûrs de pièces de différentes tailles et formes Usinage précis des pièces par raccordement au Système de Modules Compacts CMS Possibilités de serrage / fixation étendues grâce au système de serrage à vide VAC SYS pouvant être raccordé via adaptateur à la table MFT3
Longueur	1,23 m
Profondeur	0,255 m
Largeur	0,848 m
Numéro tarifaire douanier	94036090
Groupe de remise	205010
Pays d'origine	CZ

---