

## FICHE TECHNIQUE

### Descriptif TOP CLEAN TREND

#### Structure :

- **structure** : profilé aluminium rigide, résistant au gauchissement.
- **assemblage** : câble métallique souple zingué et gainé de PVC, ou câble inox, avec rondelle d'écartement en caoutchouc de 4 mm, 6 mm ou 8 mm.
- **verrouillage** : vis et boulons zingués ou inox.
- **base du tapis** : insert caoutchouc (isolant acoustique et anti-dérapant).
- **cadre** : assemblage avec fixations d'angle et visserie, pose avec pattes de scellement; **rampe d'accès** : en option.

#### Modèles proposés :

- **hauteur** : 12mm/17mm/22mm/27mm/42 mm.
- **épaisseur des profilés** : jusqu'à 1,5mm
- **finitions** : surface Repts avec large choix de coloris, caoutchouc strié, brosses, rangées de brosses, grattoir, logo.
- **formes** : toutes formes géométriques, toutes dimensions.
- fabrication **sur mesure**, en 1 ou plusieurs parties.

### Caractéristiques techniques et Normes TOP CLEAN TREND

*Conforme aux normes d'accessibilité handicapés (norme ERP)*

<b>REPS :</b>	<b>Matériau :</b>	100% fibre polypropylène
	<b>Poids des fibres :</b>	environ 1700gr/M <sup>2</sup>
	<b>Epaisseur :</b>	8 mm
	<b>Résistance à la lumière :</b>	DIN 54004
	<b>Résistance au frottement :</b>	DIN 54021
	<b>Résistance à l'eau :</b>	DIN 54006/DIN 51960
	<b>Comportement au feu :</b>	DIN 54332/66081 (M3)

**CAOUTCHOUC :** caoutchouc strié, noir, résistant aux UV  
EPDM norme DIN 7863

**BROSSES :** Nylon 6.6

### Modèle ENTER 10 mm

*Conforme aux normes d'accessibilité handicapés (norme ERP)*

<b>descriptif :</b>	tapis surface repts sur semelle caoutchouc
<b>poids total :</b>	environ 2100g./M <sup>2</sup>
<b>poids du REPS :</b>	environ 1700g/M <sup>2</sup>
<b>matériau Repts :</b>	100% fibre polypropylène
<b>épaisseur :</b>	environ 10 mm
<b>résistance à la lumière :</b>	DIN 54004
<b>résistance au frottement :</b>	DIN 54021
<b>résistance à l'eau :</b>	DIN 54006
<b>comportement au feu :</b>	DIN 54332/66081 (correspond à M3)