



Tarauls VARIO M12 pour trous de passage



Longue durée de vie, grâce à la résistance élevée du matériau (64 HRC), aux géométries de coupe spéciales adaptées aux visseuses-boulonneuses à chocs et au revêtement TiAlN (titane-aluminium-nitride). Les accessoires VARIO ont une usure et un frottement faibles et résistent à la chaleur jusqu'à 800 °C. Ils sont donc utilisables avec des vitesses de rotation et de choc élevées dans l'acier jusqu'à 900 N/mm². Convient parfaitement aux matériaux suivants : aciers non alliés et alliés jusqu'à 900 N/mm², aluminium et laiton.

Référence: 6 31 10 028 01 0

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

L

85 mm

Longueur de la spirale

29 mm

Matériau

HSS

Revêtement

Nitride de titane-aluminium (TiAlN)

Résistance

64 HRC

Résistance à la chaleur

max. 800°C

Porte-outil

Emmanchement VARIO

Taraudage

M 12

Taille max. Épaisseur du matériau

24 mm

Poids

0,05 kg

Compatible avec

- > ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use-top Set
- > ASCD 18-300 W2 AS top set taraudage
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS set taraudage
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Une grande variété d'applications

