

Fiche de Données de Sécurité

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Révision du 25/01/99

1. IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE

NOM du Produit : TEINTES HYDRO-ALCOOL

CODE du Produit : 2015....

Usage normal : TEINTES POUR BOIS

Société Européenne des Peintures et Vernis

S.E.P.V.

Rue Palmyre Pergod St Germain les Arpajon B.P.19

91291 ARPAJON (FRANCE) Tel :01 69.88.13.10 Fax : 01 60.84.04.81

Numéro d'urgence ORFILA : 01 45 42 59 59

2. COMPOSITION /INFORMATION SUR LES COMPOSANTS.

Substances présentant un danger aux termes de la Directive Substances Dangereuses 67/548/CEE

Arreté du 10 octobre 1983.

Risques pour la santé des individus

Noms :	Gamme de concentration	N° CAS	Code Phrase
BUTYLDIGLYCOL	2,5% - 10%	112-34-5	Xi, R(36)

3. IDENTIFICATION DES DANGERS.

Phrases de Risque (sécurité et inflammabilité) :

Classé comme non dangereux au sens de la réglementation

4. PREMIERS SECOURS

Cas Général :

En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. Ne jamais rien faire ingérer à une personne inconsciente.

Inhalation :

Transporter à l'air libre, garder le patient au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Ne rien faire absorber par la bouche. Si la personne est inconsciente, placer en position de récupération et faire appel à un médecin.

Contact avec les Yeux :

Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant au moins 10 minutes en maintenant les paupières écartées et faire appel à un médecin.

Contact avec la peau :

Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu. Ne Pas utiliser de solvants ou diluants.

Ingestion

En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un médecin.

Garder au repos. NE PAS faire vomir.

5. MESURE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyen D'extinction Recommandés : mousse résistant aux alcools, CO2, poudres.

A ne pas utiliser : pulvérisation d'eau.

Recommandation : un incendie produira une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé. des appareils respiratoires appropriés peuvent être requis. Refroidir à l'eau les emballages fermés exposés au feu. Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.

6. MESURE A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Eliminer les sources d'ignition et ventiler les locaux. Eviter d'inhaler les vapeurs. Se référer aux mesures de protection

énumérées dans les rubriques 7 et 8 . Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées, les placer dans des futs adéquates. Les surfaces contaminées doivent être rapidement nettoyées. Un décontaminant inflammable possible peut être : eau(45) + éthanol(50) + ammoniac(5).

Ou non inflammable : carbonate de calcium(5) + eau(95). Ces résidus doivent être stockés en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur.(voir en 13). Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau. Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE.

Les personnes qui ont des antécédents d'asthme, allergies, des difficultés respiratoires chroniques ou périodiques ne doivent en aucun cas mettre en oeuvre ces préparations.

Manipulations :

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec l'air. Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l'air et éviter les concentrations de vapeur supérieures aux valeurs limites d'exposition professionnelle.

Utiliser le produit dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d'ignition, et un équipement électrique protégé. La préparation peut se charger électrostatiquement: mettre toujours à la terre lors des transvasements. Porter des chaussures et des vêtements antistatiques et réaliser les sols en matériau conducteur.

Garder les emballages solidement fermés et les éloigner de sources de chaleur, d'étincelles et de flammes nues. Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles.

Eviter le contact avec la peau et les yeux ainsi que l'inhalation des vapeurs de séchage et de pistelage.

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où la préparation est utilisée.

=====

Ne jamais ouvrir les emballages par pression et toujours conserver la préparation dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine. Observer les réglementations de la protection du travail.

Stockage :

Stocker conformément à la législation en vigueur.

Observer les précautions indiquées sur l'étiquette.

Stocker entre 0 et 40° dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir éloigné de toute sources d'ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe. Tenir éloigné d'agents oxydants ainsi que de matières fortement acides ou alcalines.

Ne pas fumer. Interdire l'accès des locaux aux personnes non autorisées. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE.

Mesure d'ordre technique:

Veiller à une ventilation adéquate, si possible par aspiration aux postes de travail et par une extraction générale convenable. Si cette ventilation est insuffisante pour maintenir les concentrations des particules et des vapeurs de solvants sous les valeurs limites d'exposition, porter des appareils respiratoires.

Valeurs limites d'exposition pour :

VLE (valeur limite d'exposition court terme) VME (valeur limite moyenne long terme)

ppm mg/m³ ppm mg/m³

non concerné

Protection individuelle :

Protection respiratoire:

Lorsque les travailleurs sont confrontés avec des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés.

Protection des mains :

En cas de contacts prolongés ou répétés, utiliser des gants du type : Alcool polyvinyl..2. Des crèmes protectrices peuvent être utilisés pour les parties exposées de la peau; elles ne devraient toutefois pas être appliquées après contact avec le produit.

Protection des yeux :

Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquides.

Protection de la peau :

Porter des vêtements antistatiques en fibres naturelles ou en fibres synthétiques résistant à haute température.

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES.

Etat physique : visqueux

Point d'éclair : . PE > 61°C Méthode : ABEL coupe fermée

=====
Viscosité : 20" + ou - 5" Méthode : Coupe N° 4 à 20°C
Masse spécifique : .1,02 + ou - 0,05 g/cm³ à 20°C
Densité des Vapeurs : + lourd que l'air.
Limite inférieure d'explosion non concerné
solubilité dans l'eau : miscible

10. STABILITE ET REACTIVITE.

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandée sous la rubrique 7.
Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxydes d'azote.
Tenir à l'écart d'agents oxydants et de matières fortement acides ou basiques afin d'éviter des réactions exothermiques.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES.

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.
L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans la préparation au delà des limites d'exposition indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé, tels que qu'irritation des muqueuses et du système respiratoire, des reins, du foie et du système nerveux central. Les symptômes se produiront entre autre sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et dans les cas extrêmes, perte de conscience.
Les contacts prolongés ou répétés avec la préparation peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer des dermatites non allergiques de contact et une absorption à travers l'épiderme.
Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES.

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.
Tout écoulement du produit dans les égouts ou cours d'eau doit être évité.

13. INFORMATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION.

Ne pas déverser dans les égouts, ni dans les cours d'eau.
Les déchets et emballages usagés seront détruits selon la réglementation en vigueur.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT.

Transporter le produit conformément aux dispositions de l'ADR pour la route, du RID pour le rail, de l'IMDG pour la mer et de l'ICAO/IATA pour le transport par air.

Classé comme non dangereux au sens de la réglementation

=====

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES.

Aux termes de la Législation française de l'étiquetage le produit est étiqueté comme suit

Classe de danger :

Phrases R :

Phrases S :

non soumis à étiquetage réglementaire

16. AUTRES INFORMATIONS.

Texte complet des phrases dont le N° figure au chapitre 2 :
Xi Irritant, R(36) Irritant pour les yeux.

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basés sur l'état actuel de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences de la sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Les informations données dans cette fiche sont requises aux termes de la directive <préparations dangereuses> N° 91/155/CEE du 5 mars 1991.

Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances et les principaux textes législatifs et réglementaires relatifs au produit et promulgués à la date de conception du document.