


063ASW



063ASW04K



AUFSTECKVERSENKER MIT WELLENSCHLIFF FÜR ART.NR. 0089S / 0084B / 0084

COUNTERSINK WITH WAVE EDGE FOR NO. 0089S / 0084B / 0084 FRAISOIR POUR MÈCHES RÉF. 0089S / 0084B / 0084

DE Ausführung: WS, mit zwei Schneiden und wellenförmigen Peripherieschneiden, passend zu Bohrer Nr. 0089S / 0084B / 0084 von Ø 12 mm bis Ø 40 mm (Seite 56-62). Zum Spannen mit einer Klemmschraube.

Verwendung: Zum rationellen Bohren und Einsenken von Vertiefungen für Platten und Beilagen in einem Arbeitsgang. Speziell einsetzbar im Holzbau. Drehzahl: 500–1000 U/min.

EN Characteristics: Tool Steel, with 2 cutters and wavy periphery cutting edge. Suitable for bit no. 0089S / 0084B / 0084 from Ø 12 mm up to Ø 40 mm (page 56-62). For clamping with a clamping screw.

Usage: For rational boring and countersinking of deepenings for plates and washers in one step. Especially for use in woodworking areas. 500–1000 RPM.

FR Caractéristiques: En acier, ce fraiseur s'utilise en combinaison avec nos mèches Réf. 0089S / 0084B / 0084. Equipé de 2 couteaux et d'une coupe périphérique ondulée, il dispose d'une vis permettant de fixer le fraiseur sur l'empreinte de la mèche.

Utilisation: Permet de noyer les têtes de boulons, rondelles et écrous en une seule opération. Outil indispensable pour les charpentiers. Vitesse de rotation: 500-1000 tr/min.

Ø1	Ø2	NL	GL	EAN	ART.NR.
12	40	15	38	9002696171669	063ASW12040
12	45	15	38	9002696174066	063ASW12045
12	50	17	38	9002696172222	063ASW12050
12	62	20	38	9002696172239	063ASW12062
12	65	21	38	9002696191537	063ASW12065
12	75	23	38	9002696171768	063ASW12075
12	85	25	40	9002696172017	063ASW12085

Ø	EAN	ART.NR.
50-62-75-85	9002696196099	063ASW04K

Passend zu Schlangenbohrer 0089S / 0084B / 0084 und Führungszapfen 0084ZA.
Suitable for Auger Bit 0089S / 0084B / 0084 and Guide Pin 0084ZA.
Combinable avec les mèches 0089S / 0084B / 0084 et les tenons guides 0084ZA.

0084ZA

FÜHRUNGSZAPFEN FÜR ART.NR. 063ASW GUIDE PIN FOR NO. 063ASW TENON GUIDE POUR FRAISOIRS RÉF. 063ASW

DE Ausführung: Passend zum Aufsteckversenker 063ASW.

Verwendung: Für präzises nachträgliches Versenken.

EN Characteristics: Suitable for countersink 063ASW.

Usage: For precise post-countersinking.

FR Caractéristiques: Adaptable sur le fraiseur Réf 063ASW.

Utilisation: Pour un fraisage de précision après perçage.

Ø	GL	S	SW	EAN	ART.NR.
11,5	130	12	HEX 11	9002696197799	0084ZA115130
15,5	130	12	HEX 11	9002696197805	0084ZA155130

Kombination: Führungszapfen / Aufsteckversenker / Adapter.
Combination: countersink, pilot pin and adapter.
Combinaison: doigt de guidage / fraise conique / adaptateur

