

La torche de soudage TIG 17 refroidie par air répond parfaitement aux besoins des soudeurs pour l'exécution de travaux les plus divers en garantissant un soudage constant et infaillible. Le faisceau de liaison très flexible assure une prise en main agréable et facilite la manipulation. Les boutons interchangeables permettent de s'adapter à tous les soudeurs et de transformer la torche en commande à distance pour monter et descendre le courant de soudage (Potentiomètre / Up & Down).

CONCEPTION MODULAIRE

Les modules de commande peuvent être changés à tout moment et en quelques secondes sans outils.



Simple bouton 084247 Double bouton 084254 Bouton + Potentiomètre 084278 Up & Down 084261 Lamelle 089266

HAUTES PERFORMANCES

- Torche légère et maniable.
- Diffuseur à tamis en option pour garantir une distribution uniforme du gaz.
- Connecteur universel (Ø 35/50 mm Amphenol).

CARACTÉRISTIQUES

Facteur de marche	DC	140 A à 35 %
	AC	125 A à 35 %
Refroidissement	air	
Ø d'électrode recommandée	1.6 > 4.0 mm	
Module d'origine	Simple bouton	
Longueur du faisceau	4 m ou 8 m	
Poids de la torche	4 m	1.9 kg
	8 m	3.4 kg

CONSOMMABLES (options)

Coiffe (x1)		Pince-étai (x3)	
Courte	044944	Ø 1.6	044982
Longue	044951	Ø 2.0	044999
		Ø 2.4	045019
		Ø 3.2	045125
		Ø 4.0	047655

Standard							
Bague isolante (x1)		Support collet (x3)		Buse (x3)			
045040		Ø 1.6	044968	N4 Ø 6.5	038394	N10 Ø 16	045293
		Ø 2.0	044975	N5 Ø 8.0	045026	N12 Ø 19	045309
		Ø 2.4	044975	N6 Ø 9.5	038400		
		Ø 3.2	045118	N7 Ø 11	045033		
		Ø 4.0	047648	N8 Ø 12.5	045286		
Pro							
Bague isolante (x1)	Bague diffuseur (x1)	Diffuseur à tamis (x2)		Buse diffuseur (x3)			
045040	045095	Ø 1.6	045057	N5 Ø 8.0	045071		
		Ø 2.0	045064	N7 Ø 11	045088		
		Ø 2.4	045064				

Économique et durable grâce à son bouton interchangeable

Poignée ergonomique et optimisée pour une excellente prise en main

Câble à rotule pour réduire la torsion du poignet

Sa gaine de protection en cuir résiste à l'abrasion et assure un glissement parfait sur l'avant bras

Câble résistant aux torsions quotidiennes



Livrée en boîte couleur (380 x 310 x 75 mm)

TIG 17

Coffret consommables en option 044678