

La torche de soudage TIG 20 refroidie par liquide répond parfaitement aux besoins des soudeurs pour l'exécution de travaux les plus divers en garantissant un soudage constant et infaillible. Le faisceau de liaison très flexible assure une prise en main agréable et facilite la manipulation. Les boutons interchangeables permettent de s'adapter à tous les soudeurs et de transformer la torche en commande à distance pour monter et descendre le courant de soudage (Potentiomètre / Up & Down).

CONCEPTION MODULAIRE

Les modules de commande peuvent être changés à tout moment et en quelques secondes sans outils.



Simple bouton

084247

Double bouton

084254

Bouton + Potentiomètre

084278

Up & Down

084261

Lamelle

089266

Économique et durable grâce à son bouton interchangeable

Poignée ergonomique et optimisée pour une excellente prise en main

Câble à rotule pour réduire la torsion du poignet

Sa gaine de protection en cuir résiste à l'abrasion et assure un glissement parfait sur l'avant bras

Câble résistant aux torsions quotidiennes

HAUTES PERFORMANCES

- Torche légère et maniable.
- Tête et accessoires ultras compacts pour des soudures faciles dans les espaces restreints.
- Connecteur universel (Ø 35/50 mm Amphenol).

CARACTÉRISTIQUES

Facteur de marche	DC	250 A à 100 %
	AC	220 A à 100 %
Refroidissement	liquide	
Ø d'électrode recommandée	1.6 > 3.2 mm	
Module d'origine	Simple bouton	
Longueur du faisceau	4 m ou 8 m	
Poids de la torche	4 m	1.8 kg
	8 m	3.0 kg



Livrée en boîte couleur
(380 x 310 x 75 mm)

TIG 20

Coffret consommables en option
044685

CONSOMMABLES (options)

		Standard					
Coiffe (x1)		Bague isolante (x1)	Support collet (x3)		Buse (x3)		
Courte	044814	044890	Ø 1.6	044838	N4 Ø 6.5	044876	N8 Ø 12.5
Longue	044821		Ø 2.0	045149	N5 Ø 8.0	038356	045170
			Ø 2.4	044845	N6 Ø 9.5	044883	038370
			Ø 3.2	045248	N7 Ø 11	038363	
		Pro					
Pince-étai (x3)		Bague isolante (x1)	Diffuseur à tamis (x2)		Buse diffuseur (x3)		
Ø 1.6	044852	045095	Ø 1.6	044906	N4 Ø 6.5	044920	
Ø 2.0	045132		Ø 2.0	045156	N6 Ø 9.5	044937	
Ø 2.4	044869		Ø 2.4	044913	N7 Ø 11	045262	
Ø 3.2	045255		Ø 3.2	045279			