

La torche de soudage TIG 26 refroidie par air répond parfaitement aux besoins des soudeurs pour l'exécution de travaux les plus divers en garantissant un soudage constant et infaillible. Le faisceau de liaison très flexible assure une prise en main agréable et facilite la manipulation. Les boutons interchangeables permettent de s'adapter à tous les soudeurs et de transformer la torche en commande à distance pour monter et descendre le courant de soudage (Potentiomètre / Up & Down).

CONCEPTION MODULAIRE

Les modules de commande peuvent être changés à tout moment et en quelques secondes sans outils.



Simple bouton

084247

Double bouton

084254

Bouton + Potentiomètre

084278

Up & Down

084261

Lamelle

089266

Économique et durable grâce à son bouton interchangeable

Poignée ergonomique et optimisée pour une excellente prise en main

Câble à rotule pour réduire la torsion du poignet

Sa gaine de protection en cuir résiste à l'abrasion et assure un glissement parfait sur l'avant bras

Câble résistant aux torsions quotidiennes

HAUTES PERFORMANCES

- Torche légère et maniable.
- Diffuseur à tamis en option pour garantir une distribution uniforme du gaz.
- Connecteur universel (Ø 35/50 mm Amphenol).

CARACTÉRISTIQUES

Facteur de marche	DC	180 A à 35 %
	AC	150 A à 35 %
Refroidissement	air	
Ø d'électrode recommandée	1.6 > 4.0 mm	
Module d'origine	Simple bouton	
Longueur du faisceau	4 m ou 8 m	
Poids de la torche	4 m	2.7 kg
	8 m	4.9 kg



Livrée en boîte couleur
(380 x 310 x 75 mm)



TIG 26

Coffret consommables en option
044678

CONSOMMABLES (options)

			
Coiffe (x1)		Pince-étau (x3)	
Courte	044944	Ø 1.6	044982
Longue	044951	Ø 2.0	044999
		Ø 2.4	045019
		Ø 3.2	045125
		Ø 4.0	047655

Standard							
							
Bague isolante (x1)		Support collet (x3)		Buse (x3)			
045040		Ø 1.6	044968	N4 Ø 6.5	038394	N10 Ø 16	045293
		Ø 2.0	044975	N5 Ø 8.0	045026	N12 Ø 19	045309
		Ø 2.4	044975	N6 Ø 9.5	038400		
		Ø 3.2	045118	N7 Ø 11	045033		
		Ø 4.0	047648	N8 Ø 12.5	045286		
Pro							
							
Bague isolante (x1)	Bague diffuseur (x1)	Diffuseur à tamis (x2)		Buse diffuseur (x3)			
045040	045095	Ø 1.6	045057	N5 Ø 8.0	045071		
		Ø 2.0	045064	N7 Ø 11	045088		
		Ø 2.4	045064				