


TAB110 (MONOPHASE) TOUR À BOIS • 1100 MM




- Piètement en fonte d'acier, stable et esthétique.
- Banc en fonte d'acier, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement (ou sur un établi).
- Le changement de vitesse se fait automatiquement, par palier, sans toucher à la courroie.
- Support d'outil de 300 mm en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Poupée fixe et poupée mobile percées à 10 mm pour pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni) et pour le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.



Rotation de la tête jusqu'à 180°



Broche d'entraînement
CM2 fileté M33 x 3,5



Poupée fixe et mobile percée
à 10 mm

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	1100W-S1
Encombrement (LxlxH)	1700 x 420 x 1180 mm
Hauteur du banc	890 mm
Nombre de vitesses	10
Vitesse de rotation (variable)	De 500 à 2000 t/min
Distance entre pointes	1100 mm
Diamètre au dessus du banc	400 mm
Longueur du support d'outil	300 mm
Positionnement de la tête	0°- 60°- 90°-120°- 180°
Broche d'entraînement	M33 x 3,5
Cône de la poupée fixe	CM2
Cône de la poupée mobile	CM2
Perçage de la poupée mobile	ø 10 mm
Poids Net	130 Kg
Référence pour pièces détachées	150100(+ N°/vue éclatée)
Gencod	3700501700214
Colisage (LxlxH)	1620 x 450 x 520 mm
Poids Brut	140Kg

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec le piètement, l'ensemble du support d'outil, 1 plateau de 150 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation.



LEMAN

Buse d'aspiration réglable	BAS100
Copieur 1010 mm	COP110



LEMAN

Lunette de tournage	150100.LUN
---------------------	------------