

Tour à métaux

GH-1440K-T

Equipé d'un panneau numérique pour les axes X, Y et Z

Tous les engrenages tournent en permanence dans

un bain d'huile

Avance automatique longitudinale et transversale

Système de lubrification inclus

Protection mandrin et interrupteur d'arrêt d'urgence

Butée longitudinale avec réglage de précision

Frein à pied avec interrupteur électrique

Inclus

Porte outils 4 positions

Socle en fonte

Mandrin 3 mors concentriques

Plaque de fixation 300mm

Lunette fixe et mobile

2 pointes fixe CM3

Réduction CM5-CM3

Jeu de roue de rechange

Eclairage de travail halogène



Caractéristiques Techniques

Puissance Moteur	2,2Kw
Tension moteur	400V
Entre pointe mm	1015
Hauteur de pointe	178mm
Ø tournage du banc	356mm
Vitesse de descente	0,04-0,6mm / rev
Nombre de vitesses	12
Plage de vitesse	40 – 1800 min
Cône morse poupée fixe	CM5
Alésage de broche	40mm
Course de la broche	120mm
Cône morse poupée mobile	CM3
Mandrin 3 mors	160mm
Taille des outils max	16x16mm
Course transversale	178mm
Ø dessus du chariot	210mm
Course du petit chariot	89mm
Nombre / Plage de filetage métrique	22 / 0,4-7,0 mm
Nombre / Plage de filetage en pouce	28 / 4-56 TPI
Largeur du banc	260mm
Poids	945Kg
Dimensions	1870x750x1200mm
EAN	7612375503913