



TOUR CONVENTIONNEL ARROW T150GX750



DESCRIPTIF

Simplicité, robustesse et précision sont les critères de choix pour cette machine. La liste conséquente d'accessoires livrés avec la machine permet d'en exploiter tout le potentiel, en optimisant son budget !

Bénéfices clés :

- Excellent rapport qualité prix
- Machine disponible en stock
- Machine fournie avec une multitude d'équipements
- Machine contrôlée avec un essai d'usinage avant livraison
- Machine intuitive adaptée aux nouveaux usagers
- Machine conforme aux norme CE

Caractéristiques techniques

T150Gx750

Hauteur de pointe (mm)	150
Diamètre admis au dessus du banc (mm)	300
Diamètre admis au dessus de la coulisse transversal (mm)	178
Distance entre pointes (mm)	750
Puissance du moteur (Kw/V-Hz)	1.5/400-50
Alésage de broche (mm)	38
Vitesse de broche (tr/min)	65 à 1810
Variateur de broche (Oui / non)	Non
Nombre de vitesses	18
Cone de broche	CM5
Vitesses d'avances longitudinale (mm/tr)	0.078 à 1.044
Vitesses d'avances transversale (mm/tr)	0.018 à 0.238
Filetage (Oui / non)	Oui
Filetage métrique (nb) (mm)	0.45 à 10 (32)
Filetage Withworth(nb)	2.25 à 40 (20)
Course de la coulisse transversale (mm)	160
Course du petit chariot (mm)	76
Course du fourreau (mm)	100
Cône morse de la contrepointe	CM3
Alimentation électrique	220V monophasé ou 380V triphasé
Type de moteur de broche	asynchrone

Equipements

T150Gx750

Orientation +/- 45° du petit chariot	En standard
--------------------------------------	-------------

Moteur frein	En standard
Centrale d'arrosage	En standard
Mandrin 3 mors Ø160 avec jeu de mors durs réversibles montage, camlock D1-4	En standard
Mandrin 4 mors indépendants Ø200 (mors réversibles)	En standard
Plateau de bridage Ø250	En standard
Lunette fixe (capacité 8 à 55mm) et à suivre (capacité 40mm)	En standard
x2 pointes sèches (CM3)	En standard
Douille de réduction CM5/CM3	En standard
Pointe tournante CM3	En standard
Jeu d'engrenages pour filetages et avances	En standard
Tourelle multiple à changement rapide type E avec 3 boîtes d'outils	En standard
3 porte-outils pour tourelle Multifix type E	En standard
Visualisation 2 axes avec règle en verre	En standard
Socle avec tiroirs	En standard
Documentation technique en français	En standard
Certificat de conformité CE	En standard

Données de la machine

T150Gx750

Encombrement hors socle (L x l x H) (mm)	1470 x 655 x 1300
Poids (kg)	480

