


## > TM 150 Touret à meuler

### Caractéristiques :

- Corps en fonte d'acier
- Montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés

- Interrupteur à bobine à manque de tension
- Écrans de protection en polycarbonate
- Protection thermique automatique interne au moteur
- Carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières
- Pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule

|        | (mm)          | Grains de meule  | Puissance moteur (kW) |  | Vitesse de rotation (tr/min) |      | Dimensions a x b x c (mm) |                 |          |
|--------|---------------|------------------|-----------------------|--|------------------------------|------|---------------------------|-----------------|----------|
| TM 150 | 150 x 25 x 32 | A 36 R / AA 60 M | 0,52                  |  | 230 V mono                   | 2800 | 15,5                      | 465 x 260 x 210 | 20113101 |



..... TM 150

### ✓ Conseils d'utilisation :

Par mesure de sécurité, nous vous rappelons qu'il est obligatoire de fixer le touret sur un socle ou sur un établi.

## > Accessoires et consommables

### > Socle :

|     | Pour touret   | Aspiration | Puissance moteur (kW) |   | Vitesse (tr/min) | Débit d'air (m³/h) | Dépression (mm H2O) | Niveau sonore (db) | Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) |    |          |
|-----|---|------------|-----------------------|---|------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|----|----------|
| S 2 | TM 150<br>TM 200<br>TM 200 T<br>TM 150 B<br>TM 200 B<br>TM 200 BT | non inclus | -                     | - | -                | -                  | -                   | -                  | 845 x 360 x 360                     | 13 | 20198075 |

### > Affûteur de forets :

| Pour tourets TM... | 20198072 |
|--------------------|----------|



Affûteur de forets d'appoint à fixer sur établi à coté du touret à meuler.  
Pour guider l'affûtage de forets du Ø 3 au Ø 18 mm.  
Angle réglable de 41° à 88°.

### > Meules :

|                        | Ø x Épaisseur x Alésage (mm) | Grain   |          |
|------------------------|------------------------------|---------|----------|
| Pour TM 150 / TM 150 B | 150 x 25 x 32                | A 36 R  | 10505067 |
|                        |                              | AA 60 M | 10505062 |

