



réf. **RESTAUR ' LAK**
crème liquide beige clair

bidon 500ml = 016RE LAK 05

INFORMATION TECHNIQUE



NETTOIE et RÉNOVE

Le rénovateur “RESTAUR ‘ LAK” entretient, protège et rénove les surfaces laquées au four (thermolaquage / poudre polyester) ternies par le temps.

Les châssis, les fenêtres, les portes, les vérandas, les panneaux, etc. en aluminium, acier, MDF) ont été laqués à leur sortie d'usine, c'est-à-dire qu'ils ont reçu un système de protection qui augmente leur résistance aux conditions atmosphériques et qui facilite leur entretien.

Cependant, l'environnement subit aujourd'hui les attaques de la pollution, des souillures, des pluies acides, du sel, etc. Il est donc devenu indispensable d'entretenir les surfaces thermolaquées.

Un support laqué non entretenu, ou entretenu avec des produits non étudiés pour lui, subira des conséquences comme encrassement visible, ternissement, voiles ou petites taches blanchâtres sur les surfaces et premières traces d'oxydation, voire corrosion pénétrante ayant pour effet d'épuiser peu à peu toutes les réserves de protection qui assuraient au laquage une durée de vie prolongée.

Mais si on veut que le thermolaquage garde ses qualités, il ne faut pas l'entretenir avec n'importe quoi !

“RESTAUR ‘ LAK” enlève les salissures, les dépôts calcaires ou les voiles et points blanchâtres.

Il enlève les traces de crayon, traces persistantes de doigt et de frottements légers.

Il redonne son lustre au thermolaquage.

DOMAINE D'UTILISATION

Châssis, fenêtres, vérandas, balustrades, profils, portes de garage, volets, revêtements décoratifs, balustrades, luminaires, mobilier, objets d'art, corniches, etc.

MODE D'EMPLOI

Agiter le flacon avant l'emploi. Dépoussiérer et nettoyer à l'eau douce au préalable si nécessaire.

Frotter avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY imbibé de “RESTAUR ‘ LAK” sur surface dépoussiérée jusqu'à disparition des traces et essuyer.

Pour assurer la finition et une protection temporaire, remettre une fine couche de “RESTAUR ‘ LAK” et polir avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY propre ou mieux encore, pour assurer une longue protection vis-à-vis de tous les agents agressifs (air salin, pluies acides, CO², pollution atmosphérique, etc.), faciliter l'entretien et offrir une meilleure résistance contre toute formation d'oxydation, appliquer une couche finale de nettoyant protecteur réf. "PROTEC ‘ LAK" au PTFE et polir avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY propre

OPTION:

Pour éliminer les petites griffes de surfaces sur l'aluminium laqué poudre et pour raviver les surfaces très ternies sans altérer les surfaces traitées, utiliser “RAVIV ‘ LAK” , produit disponible sur demande.

Appliquer ensuite “PROTEC ‘ LAK”.



réf. **RESTAUR ' LAK**

bidon 500ml =016 RE LAK 05

crème liquide beige clair

INFORMATION TECHNIQUE (SUITE)

CARACTÉRISTIQUES

Aspect crème de couleur beige à beige clair.
Poids spécifique 1,1
PH 7 càd neutre, comme recommandé par le cahier des charges QUALICOAT.
Stockage à l'abri du gel.
Température d'application 10 à 25°C.
Ne pas utiliser le produit en plein soleil
Non inflammable
Antistatique
Usage domestique ou professionnel, intérieur ou extérieur.
Produit élaboré dans le respect des prescriptions professionnelles

“RESTAUR’LAK” ne contient aucun composant nuisible pour les surfaces laquées.
Il préserve le laquage et le lustre des supports traités. Il n’altère pas les joints secs de menuiseries.

“RESTAUR’LAK” est sans danger pour l’environnement une fois son application terminée.

“RESTAUR’LAK” est indispensable pour la rénovation du thermolaquage poudre

PRÉCAUTIONS (produit tel quel, non appliqué) Consulter la fiche de données de sécurité
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique
R67 L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
S02 Conserver hors de portée des enfants
S29 Ne pas jeter les résidus à l’égout
S46 En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette
S61 Eviter le rejet dans l’environnement.