



réf. **SPÉCIAL ATELIER ALU**  
*crème liquide beige clair*



article 014AT AL 05 (bidon 500ml)  
014AT AL 50 (bidon 5L)

## INFORMATION TECHNIQUE

# **spécial atelier** ENLÈVE LES TACHES PERSISTANTES SUR MÉTAUX LAQUÉS

**Il convient pour aluminium et acier laqué** (Laquage poudre polyester), et également pour aluminium anodisé teinte naturelle ou de couleur.

Les profilés, en aluminium, ont été anodisés ou laqués à leur sortie d'usine, c'est-à-dire qu'ils ont reçu un système de protection qui augmente leur résistance aux conditions atmosphériques et qui facilite leur entretien. Mais si on veut que l'aluminium garde ses qualités, il ne faut pas le nettoyer avec n'importe quoi !

D'autres informations sur [www.laquage.info](http://www.laquage.info)

"SPÉCIAL ATELIER ALU" est un produit élaboré dans le respect des prescriptions professionnelles qui enlève les taches tenaces sur aluminium, les traces persistantes de doigt, de crayons ou de salissures traditionnelles lors de la fabrication en atelier ou sur chantier et assure brillance et protection temporaire sans ternir les supports traités.

### DOMAINE D'UTILISATION

menuiseries en aluminium et acier laqué (ou anodisé): profils, châssis, fenêtres, balustrades, portes d'entrée et de garage, vérandas, portails, revêtements décoratifs, mobilier métallique, boîtes aux lettres,...

### MODE D'EMPLOI

Agiter le flacon avant emploi. Dépoussiérer au préalable si nécessaire.

Frotter avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY imbibé de "SPÉCIAL ATELIER ALU" jusqu'à disparition des salissures et frotter la surface à traiter. Essuyer. Renouveler l'opération si nécessaire. Polir après quelques instants pour assurer la finition avec le chiffon jetable non pelucheux LODAN réf. WIPE AWAY propre

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect crème de couleur beige.

Poids spécifique 1,1

PH 7 à 7,5 càd neutre, comme recommandé par le cahier des charges QUALANOD / QUALICOAT

Stockage à l'abri du gel.

Température d'application 10 à 30°C.

Non inflammable

Antistatique

Usage professionnel, intérieur ou extérieur.

"SPÉCIAL ATELIER ALU" ne contient aucun composant nuisible pour l'aluminium.

Il préserve la solidité, l'anodisation ou le laquage et le lustre de l'aluminium

Il n'altère pas les joints secs de menuiseries.

"SPÉCIAL ATELIER ALU" est sans danger pour l'environnement une fois son application terminée.

PRÉCAUTIONS (produit tel quel, non appliqué)

Consulter la fiche de données de sécurité

R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

S02 Conserver hors de portée des enfants

S29 Ne pas jeter les résidus à l'égout

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

S61 Eviter le rejet dans l'environnement.